

江苏 昆山 苏州 无锡 UV机 红外油漆固化设备

产品名称	江苏 昆山 苏州 无锡 UV机 红外油漆固化设备
公司名称	昆山双金工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:双金 型号:CFF-168
公司地址	玉山镇朝阳路155-1#楼102室
联系电话	15262695337

产品详情

适用范围：紫外线（uv）披覆涂层固化

适合的工段：印制线路板pcb绿油uv光固化365nm波长、阻焊油墨固化、蚀刻、绿油等。

性能特点：

多灯、高强度设计，满足印制电路板工艺过程中高温度高能量的需求；三段式结构，每一支均为独立控制，可依据工艺的需要灵活选择光源的开灯数量，实现与前工艺配套；采用链条式传输系统，能承载一定重量的pcb产品，运输平稳、安全；变频控制速度，控制精度高；系统设备考虑综合性能,美观,实用.

技术参数：

电源要求：三相五线380vac（工频交流）50hz（赫兹）整机功率：约60kw（千瓦）外形尺寸：4900 l（长）×1170w（宽）×2010h（高）mm（毫米）输送速度：0-20 m/min（米/分钟）输送宽度：900mm（毫米）网带材料：金属网带,穿轴方式冷却方式：强制风冷光源类型：高压汞灯灯线功率：80w/cm光源配置：8kw*9支，rw5型灯头。光源寿命：按rw-dx06加速等效测试，平均大于600（h）小时，光衰不低于80%。主峰波长：365nm（纳米）功率调节：100%
满功率典型特点：铝制反射器典型应用：紫外线uv阻焊油墨、绿油固化，适应于非防爆要求环境。

本产品的加工定制是是，品牌是双金，型号是CFF-168，用途是各种油漆涂层固化，外形尺寸是无限，重量是200（Kg），UV主峰波长是300-800纳米，功率密度是根据客户，总功率是根据客户