

光面塞规 可承接加工定制针规通止规0.01-130mm

产品名称	光面塞规 可承接加工定制针规通止规0.01-130mm
公司名称	深圳市宝安区沙井量天下仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ITX-0A...9B 类型:精密量规
公司地址	中国 广东 深圳市 宝安区沙井益华电子市场一层A013铺
联系电话	86 755 83243557/83243556 15919910008

产品详情

特点： 用户可根据自己需求，自行组合订货。

专业量规厂家，生产设计一下产品及规格：

光滑极限塞规：针式0.3mm-6mm

光滑极限塞规：双头6mm-50mm

光滑极限塞规：单头式50mm-1000mm

光滑极限环规：2mm-1000mm

对表专用环规：10mm-1000mm

卡板：轴用2mm-1000mm

卡板：止口2mm-1000mm

键槽塞规：4mm-100mm

选购须知：

1、1~50mm整数位双头通止规常备现货

- 2、 >50mm为单头式，通和止分开2件
- 3、 小数点后面1位数的，7个工作日交货
- 4、 钨钢产品手柄全部用工具钢制作

量天下光面通止规测量的标准条件：

- 1、 温度为20℃，测力为零
- 2、 通规应参考孔为最小，轴为最大极限尺寸；止规孔为最大，轴为最小极限原则
- 3、 通规测量面应是与孔或轴形状相对应的完整表面，其尺寸等于工件的最大实际尺寸，且长度等于配合长度；止规一测量面应是点状的，测量面的尺寸应等于工件的最小实际尺寸
- 4、 检测工件时，如通端能通过，止规不能通过，则该工件为合格品
- 5、 使用应考虑磨损带来的误差

实拍：成品仓库一角可接受单件规格订货，不限数量

使用注意：

用前推荐先用无尘布擦拭干净

包装方式：

0.20.....0.99mm内涂上防锈黄油

1.00.....150mm内附防锈纸 外用pe防爆塑胶筒子

本产品的品牌是MastCorrect/量天下，型号是ITX-0A...9B，类型是精密量规，测量范围是0.20~130mm，精度是0.001MM，加工定制是是，适用范围是模具五金塑胶加工、检验，规格是单支0.20~10.00mm间隔0.01,单支10.01~15.00mm间0.01,单支15.01~20.00mm间0.01,单支0.505~5mm间隔0.005,订三位小数0.301~9.999,订三位数10.001~14.999,订三位数15.001~19.999,H7双头通止规0.2~0.9mm,H7双头通止规1.0~1.9mm,H7双头通止规2~6mm,H7双头通止规7~18mm,H7双头通止规19~27mm，硬度是HRC60度，材料是高铬轴承钢GCR15