

日本三丰543-682数显百分表

产品名称	日本三丰543-682数显百分表
公司名称	昆山固麦特机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:543-682 类型:数显百分表
公司地址	昆山市玉山镇恒龙国际机电五金市场1幢157号
联系电话	暂无

产品详情

id-sabsolutedigimatic千分表

543系列—经济型设计

特点

- 同标准2系列千分表一样的小型化设计。
- 接通电源，id-s系列digimatic千分尺便显示心轴距离原点的绝对原点位置，可直接开始测量。
- 按下原点按钮、调零后，在电池耗尽前都无需重新设置。
- 采用absolute编码器，可有效避免由于心轴超速导致的测量误差。
- 带有spc数据输出。

技术参数

精度:参见订货信息(不包括量化偏差)

分辨率:0.01mm,0.001mm,.0005"/0.01mm,.0001"/0.001mm或.00005"/0.001mm

显示:液晶显示

长度标准杆:absolute静电电容型线性编码器

最大反应速度:无限制

测力:参见订货信息

测针:带有m2.5x0.45螺纹的硬质合金球(iso/jis型)

或带有#4-48unf螺纹的硬质合金球

(ansi/agd型)

电池:sr44(一个),938882

电池寿命:正常使用情况下约为20,000小时

尘 / 水防护等级:达到ip42防护标准(ip53:543-694,543-695,543-696)

功能

原点设置、调零、计数方向转换、自动电源开 / 关、spc数据输出、英制 / 公制转换(英制 / 公制型)

警告:低电压、计算错误、溢出错误

选件

905338:spc电缆(1m)

905409:spc电缆(2m)

903424:心轴提升杆(iso/jis型)

903425:心轴提升杆(ansi/agd型)

540774:心轴提升电缆

125317:备用橡胶保护套(用于防尘型)

02acb610:带圆柱后盖

02acb630:可调后盖

02acb640:带偏耳后盖

02acb650:磁性后盖

02acb670:带锁紧螺孔后盖

02acb680:带可调支架后盖

订货信息

公制型						
分辨率	货号(带耳后盖、平型后盖)		测量范围	精度	测力	备注
0.001mm	543-690	543-690b	12.7mm	0.003mm	2.0n以下	—
0.001mm	543-694	543-694b	12.7mm	0.003mm	2.5n以下	防尘
0.01mm	543-681	543-681b	12.7mm	0.02mm	2.0n以下	—
英制 / 公制型						
分辨率	货号(带耳后盖、平型后盖)		测量范围	精度	测力	备注
.00005"/0.001mm	543-691	543-691b	.5"	.00012"	2.0n以下	—
.00005"/0.001mm	543-695	543-695b	.5"	.00012"	2.5n以下	防尘
.00005"/0.001mm	543-692	543-692b	.5"	.00012"	2.0n以下	—
.00005"/0.001mm	543-696	543-696b	.5"	.00012"	2.5n以下	防尘
.0001"/0.001mm	543-693	543-693b	.5"	.00012"	2.0n以下	—
.0005"/0.01mm	543-682	543-682b	.5"	.00012"	2.0n以下	—
.0005"/0.01mm	543-683	543-683b	.5"	.00012"	2.0n以下	—

本产品的品牌是Mitutoyo/三丰，型号是543-682，类型是数显百分表，量程是5，精度是0.01，产品适用范围是电子机械模具塑胶，加工定制是否，规格是543-682，属性是属性值