

SWP-ASR200系列无纸记录仪

产品名称	SWP-ASR200系列无纸记录仪
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌晖 型号:SWP-ASR200
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

产品详情

swp-asr200系列无纸记录仪采用宽视角、高亮度、10.4英寸、高分辨率、ccfl背光的真彩色tft液晶作为显示屏，全新硬件结构设计、更低的功耗、更强的抗干扰能力、更友好的人机界面、可以满足不同用户的特殊功能定制要求、灵活便捷。主要应用于纺织、化工、电力、石化、烟草、制药等行业。

swp-zkh-b1

swp-zkh-b3

swp-ca102

swp-htdt

swp-7047-ex(4-20ma输入)

swp-7035-ex(4-20ma输入)

swp-7036-ex(4-20ma输入)

swp-7048-ex(1-5v输入)

swp-7148-ex(1-5v输入)

swp-7049-ex(1-5v输入)

swp-7067-ex(4-20ma输入)

swp-7037-ex(4-20ma输入)

swp-7038-ex(4-20ma输入)

swp-7068-ex(1-5v输入)

swp-7168-ex(1-5v输入)

规格			说明	
输入	模 拟 量	热电偶	b、s、k、e、t、j、w	
		rtd	pt100、cu50	
		电压	dc 0-5v , dc 1-5v , dc 0-100mv , dc 0-20mv	
		电流	dc 0-10ma , dc 4-20ma	
	脉冲量	矩形/正弦/三角	幅度 4v	频率 0-15khz
输出	模 拟 量	电流	0-10ma (负载 750)	4-20ma(负载 500)
		电压	0-5v(负载 250 k)	1-5v(负载 250 k)
	开 关 量	ssr	5/0.05a	
		scr	40v/0.5a	
	继电器	ac 220v/3a或dc 24v/5a (阻性负载)		
	馈电	dc 24v / 60ma		
通讯	波特率	1200-115200pbs		
	接口	rs232 , rs485 , 带高速光电隔离		
	协议	modbus-rtu , sr-bus(swp仪表通讯协议)		
精度		0.5%fs ± 1字 或 0.2%fs ± 1字		
小信号切除		0-25.5%fs		
测量范围		-1999~99999字		

采样周期	0.25秒	
记录间隔	1秒-4分钟之间以秒为单位共240档可供选择	
参数设定	多语言菜单提示，通过按键或上位机通讯口设定	
控制方式	可选择带回差的on/off继电器触点输出(ac220v/3a)	
打印功能	可外接带串口输出的40字符/行或16字符/行的面板式、台式微型打印机，打印历史数据或曲线。	
显示方式	10.4寸ccfl背光大屏幕真彩液晶(640×480点阵)图形显示	
报警功能	每个通道最多可以设定4个报警点，每个报警点可选择上限、下限、变化率上限、变化率下限、偏差值下限和偏差值上限报警等6种报警方式，可设置延时报警时间、报警回差、继电器联锁输出、蜂鸣器输出，还可设置外接报警音响触点功能，仪表保存最新的2000条报警信息。	
保护方式	设定参数、记录数据断电保存10年以上，内置电源检测电路，掉电时数据预先保存	
语言	中文(简、繁体)、英文，内置gb2312二级汉字库，包含6500个16*16和12*12点阵简、繁体汉字	
使用环境	环境温度	-15 -60
	相对湿度	85%rh、避免强腐蚀性气体
	电源电压	90vac-260vac (50-60hz)
安装	仪表尺寸	288×288×193 mm
	开孔尺寸	280+1×280+1 mm
	安装方式	卡条式固定架
功耗	40w	
重量	约8.6kg	