

提供各种食品饮料厂用蒸汽夹层锅电加热蒸煮锅质优价廉可定制

产品名称	提供各种食品饮料厂用蒸汽夹层锅电加热蒸煮锅质优价廉可定制
公司名称	合肥瑶海区通望机械经营部
价格	面议
规格参数	品牌:通望 型号:TWZZG
公司地址	安徽 合肥市瑶海区 明光路202号
联系电话	55162336825 13855171734

产品详情

适用范围

夹层锅广泛应用于饮料、乳品、糖果、制药、酒、糕点、蜜饯、罐头等食品加工，也用于大型餐厅或食堂熬汤。工提高质量、缩短时间、改善劳动条件的好设备。

饮料生产线主要由蒸汽锅炉；一级反渗透/二级反渗透水处理系统；调配过滤系统（高剪切罐、冷热缸、双联过瞬时灭菌机等）；灌装包装系统（自立袋灌装旋盖机、人工上瓶或自动卸瓶系统、半自动或全自动理瓶机、常式洗瓶灌装旋盖生产线、灯检机、风送系统、贴标/套标机、油墨喷码机或激光喷码机、热收缩机、装箱机、传塑杯灌装封口机）；二次杀菌系统（杀菌釜、巴氏杀菌线、风干机）等组成。

功能特点

受热面积大，热效率高，加热均匀，加热的速度快、液料沸腾时间短。设备美观、安装容易、操作方便、安全夹层锅，前者内外锅体以及支脚均采用304或316L不锈钢材料制造；后者只有内锅体采用304或316L不锈钢制造，涂防锈漆。可选可倾式和立式。加热方式可选电加热、蒸汽、燃气。可选带搅拌（刮边搅拌和普通搅拌）和不

结构与主要材质

夹层锅主要由锅体和可倾架或撑脚组成。锅体是由内外球形锅体组成的双层结构形式，中间夹层可加入导热油半钢之分。配有压力表和安全阀、电控箱等。

蒸汽夹层锅技术参数与选型说明

型号	twzzg-50	twzzg-100	twzzg-200	twzzg-300
夹层锅口径（mm）	600	700	800	900
夹层锅锅深（mm）	450	500	550	600
全容积	50 l	100 l	200 l	300 l
接口尺寸	蒸汽管 3/4"			1"

冷凝水管		3/4 ”			
搅拌电机功率		0.75 kw	1.1 kw	1.5 kw	
沸腾时间填装80%		5分钟	8分钟	11分钟	18分钟
传热面积		0.45 m ²	0.58 m ²	1.12 m ²	1.75 m ²
蒸汽耗量kg/周期		3.25	6.5	13	26
设计温度		147 (可调整设计)			
最高工作温度		135 (可调整设计)			
设计压力		0.35 mpa (可调整设计)			
最高工作压力		0.3 mpa (可调整设计)			
外形尺寸	长 (mm)	650	750	850	950
	宽 (mm)	650	750	850	950
	高 (mm)	1350	1400	1450	1500

型号名称		twzzg-400	twzzg-500	twzzg-600	twzzg-800
夹层锅	口径 (mm)	1000	1100	1200	1300
	锅深 (mm)	650	700	750	850
全容积		400 l	500 l	600 l	800 l
接口尺寸	蒸汽管	1 ”	1 ”	1 ”	2 ”
	冷凝水管	1 ”			
搅拌电机功率		1.5 kw	1.5 kw	2.2 kw	
沸腾时间填装80%		18分钟	22分钟	25分钟	34分钟
传热面积		1.75 m ²	2 m ²	2.3 m ²	3.2 m ²
蒸汽耗量kg/周期		26	32.5	39	52
设计温度		147 (可调整设计)			
最高工作温度		135 (可调整设计)			
设计压力		0.35 mpa (可调整设计)			
最高工作压力		0.3 mpa (可调整设计)			
外形尺寸	长 (mm)	1050	1150	1250	1450
	宽 (mm)	1050	1150	1250	1450
	高 (mm)	1550	1700	1800	1900

图表中夹层锅技术参数均为标准参数，如客户另有要求，请提出以便为您设计。夹层工作压力 0.09mpa，如客户夹层锅选型需提供的工艺参数：物料性质、工作压力、工作温度、特殊要求等。

电加热夹层锅技术参数与选型说明

公称容积 (l)	50	100	200	300	400	500	600
口径 (mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200
锅深 (mm)	400	450	530	630	680	730	780
传热面积 (m ²)	0.45	0.58	1.12	1.42	1.75	2	2.3
电热功率 (kw)	9	9	15	18	18	24	24
导热油量 (l)	30	36	45	60	70	80	100
工作压力	0.09mpa (可调整设计)						
搅拌速度	36 r/min (可调整设计)						

搅拌功率 (kw)	0.55	0.55	0.75	1.1	1.1	1.5	1.5
-----------	------	------	------	-----	-----	-----	-----

图表中夹层锅搅拌功率为标准配置，如客户另有要求，请提出。夹层工作压力 0.09mpa，如客户有特殊要求可供的工艺参数：物料性质、工作压力、工作温度、特殊要求等。

产品图片

饮料生产线配套设备

饮料生产线主要由蒸汽锅炉；一级反渗透/二级反渗透水处理系统；调配过滤系统（高剪切罐、冷热缸、双联过瞬时灭菌机等）；灌装包装系统（自立袋灌装旋盖机、人工上瓶或自动卸瓶系统、半自动或全自动理瓶机、常式洗瓶灌装旋盖生产线、灯检机、风送系统、贴标/套标机、油墨喷码机或激光喷码机、热收缩机、装箱机、传塑杯灌装封口机）；二次杀菌系统（杀菌釜、巴氏杀菌线、风干机）等组成。

本产品的加工定制是是，品牌是通望，型号是TWZZG，产品名称是夹层锅，产品别名是蒸煮锅，产品用途是化糖，化胶，炒馅料炒菜，煮卤制品，熬稀饭，熬粥，熬汤，煮饭，熬油，煮面，煮笋干，，适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备，营销是新品