

# 万濠投影仪-CPJ3015、高精度投影机

产品名称	万濠投影仪-CPJ3015、高精度投影机
公司名称	东莞市樟木头优品测量仪器经营部
价格	面议
规格参数	类型:数字式投影仪 品牌:Rational/万濠
公司地址	广东东莞市樟木头镇圩镇社区樟深路56号
联系电话	086-076987785679 13360669560

## 产品详情

仪器用途：cpj-3000系列全正像数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。影像与工件完全同向，正立直观。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业；院校、研究所以及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状，如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等。

仪器特点：仪器光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于0.08%；坐标测量示值误差可达 $(3+l/75) \mu m$ ，l为被测长度(单位：mm)；仪器配有专用微型打印机和脚踏开关，数据输出和采样十分方便。工件影像可以是全正像也可为倒像。

仪器规格参数:

仪器型号	cpj-3007	cpj-3010	cpj-3015
工作台	金属台面尺寸(mm) 260 × 152	306 × 152	340 × 152
	玻璃台面尺寸(mm) 125 × 100	175 × 100	196 × 96
	x坐标行程(mm) 75	100	150
	y坐标行程(mm) 50	50	50
	z坐标行程(调焦用)(mm) 90(调焦)	90(调焦)	90(调焦)
	仪器测量精度 3+l/75	3+l/50	4+l/25
	x, y坐标数显解析度：0.0005		
投影屏	投影屏尺寸(mm)：∅ 312，使用范围 > ∅ 300（刻有米字线）。 投影旋转范围：0~360° 旋转角度数显解析度：1' 或0.01°		
物镜	放大倍数：10x(必备) 20x(选) 50x(选) 100x(选) 物方线视场(mm) ∅ 30 ∅ 15 ∅ 6 ∅ 3 物方工作距(mm) 77.7 44.3 38.4 25.3		
数据处理系统	dc-3000 多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离，角度检测		
仪器照明	透射与反射照明光源均为24v，150w卤素灯		
仪器电源	110v/220v(ac)，50/60hz，总功率400w		
冷却方式	强制风冷(3轴流风扇)		

外形尺寸		770 × 550 × 1100	770 × 550 × 1100	770 × 550 × 1100
仪器重量	单位：kg	120	125	130
选购件	微型打印机、光学寻边器等，详情请查阅投影仪附件明细			
选购件图样（ 左一：微型打 印机）（右一 ：ed-101寻边 器）				

本产品的加工定制是否，类型是数字式投影仪，品牌是Rational/万濠，型号是CPJ-3015，投影方式是反向，分辨率是0.001MM，功率是400（w），投影画面尺寸是300（cm），重量是130（kg），规格是CPJ-3015