

山东乐陵ZC3-W无线数字回弹仪/数显回弹仪 /实体店数字回弹仪

产品名称	山东乐陵ZC3-W无线数字回弹仪/数显回弹仪 /实体店数字回弹仪
公司名称	杭州华思特光电仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乐陵 型号:ZC3-W
公司地址	拱墅区叶青兜路5号2楼
联系电话	86 0571 85128057 13136119896

产品详情

说明	zc3-w型无线数字回弹仪是我厂具有独立知识产权（专利号：2010202044961、2010202044919）的新一代“智能型”数字回弹仪。采用非接触式光栅、光耦位移传感器，指针滑块无任何导线连结；全球首创主机和分机无线传输交互技术。并可以在检定器上进行检定，完全符合国家回弹仪检定技术规程《jjg817-93》的要求，适用于各类建筑工程中c10-c60混凝土抗压强度的无损检测。
特点	1、传统数字回弹仪都是采用电缆线连接主机和分机，由于拔插、拉扯、弯折、磨损等很容易引起接触不良等故障，本机采用全球首创的无线数据传输技术完全摆脱了这种困扰。2、非接触式光电传感器完全摆脱了传统电阻式传感器使用寿命短故障率高的麻烦；3、回弹仪机械刻度示值、分机oled屏与主机大液晶屏幕可以实时对比观测，方便了使用和避免出现误差；4、地方测强曲线全部内置，方便使用，避免人为写入错误曲线数据造成检测结果出错，异常数值自动剔除。 5、主机新一代软件操作系统，智能化交互界面，简单易懂又不失强大的功能。 回弹仪业界专业生产商，20多年回弹仪专业生产技术的强大保证，国家《回弹法检测混凝土强度技术规程》（jgj/t23-2001）参编单位。独家全面支持《超声回弹综合法检测混凝土强度

技术规程》（cecs02：2005）我厂是本规程的参编单位。全国范围内迅速、周到、细致的服务让客户更安心。

主要技术参数

检测数据处理依据：《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（jgj/t23-2001）

内存储存量：255个构件或5000多测区及相关数据显示屏：双液晶屏：128x64 oled和3.5寸320x240液晶电源：主机6节或3节aa电池、分机3.7v锂电池

功耗：主机工作状态 50ma（背光关闭）
待机 10ma尺寸：主机180x140x40（mm）

通讯距离：空旷区域 20米通信速率：115200bps

尺寸：140x75x40

计量检定规范：执行《混凝土回弹仪检定技术规程》（jjg817-93）

标称动能：2.207j ± 0.100j

弹击拉簧刚度：785 ± 40.0mm

指针长度：20.0 ± 0.2mm

指针摩擦力：0.65 ± 0.15n

弹击杆球面半径：r25 ± 1.0

弹击拉簧工作长度：61.5 ± 0.3mm

弹击杆冲击长度：75.0 ± 0.3 mm

弹击锤起跳位置：刻度尺“0”+1

钢砧上的率定值：80 ± 2

机壳刻度槽“100”刻线位置：与回弹仪检定器盖板定位缺口侧面重合

检测示值一致性： ± 1

工作温度：-4 ~ +40

装机组成

无线数字主机、回弹仪分机、充电器、6节3a电池、打印机（选配）、计算机程序安装光盘、电脑通讯电缆1根、磨石、说明书1本、合格证、配件一套等

电话：0571-85128057

传真：0571-85126480手机：18969179496

电子邮件：297461960@qq.com

温馨提示：

拍下物品请一定留下可以联系到的收货电话，以免造成收货时间延误，收货时请务必在送货人员在场的情况下打开包装检查验收，如在开包验收时发现货物丢失、损坏或者不符，请拒绝签收并即时与我们取得联系，以防货物在运输途中被偷或者掉包。否则一经签收即代表您已完好收到物品，若在签收之后才发现货物丢失、损坏或者不符，我们将不负任何责任。

本产品的加工定制是否，品牌是乐陵，型号是ZC3-W