

# 非接触法混凝土收缩变形测定仪

产品名称	非接触法混凝土收缩变形测定仪
公司名称	北京天地星火科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:星火 型号:XHNEL-2013
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号F-133
联系电话	010-57292918 13810805582

## 产品详情

### 执行标准

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》gb/t 50082-2009

### 产品概述

非接触收缩变形测定仪适用于测定早龄期混凝土的收缩及膨胀变形的测试，也可用于无约束状态下混凝土收缩膨胀变形的测定。该产品是通过电涡流传感器对埋入混凝土的标靶进行位移测量，高精度处理器能精确的测量出混凝土早期收缩的变形数据。

北京耐尔得公司研发生产的nel-nes非接触法混凝土收缩变形测定仪，主机采用7寸彩色触摸屏，操作简便，界面友好；数据分析软件具有双向数据分析能力；测量夹具结构科学，加工精细。该产品受到使用单位的一致好评，是科研单位、质量控制单位信得过的好产品。

产品特点大屏幕真彩色触摸屏，界面友好

断电数据自动恢复，不会丢失

断电启动数据自动恢复可继续

在线温湿度值、收缩数据图形表格双显示

试验数据u盘导出

电脑分析软件、图形表格双项显示、在软件及电脑中均可查询历史数据、数据可生成excel文件同时生成图表。

技术参数数据文件存储量：根据主机所配sd卡的存储8g，可扩容到32g；

试验组数：3路

位移测量量程：3.0mm；

测试精度： $< 2 \mu\text{m}$ ；

检测最小时间间隔：1分钟；

进口环境温湿度传感器：温度  $\pm 0.5$  ，湿度  $\pm 4.5\%$ ；

彩色触摸屏：7寸， $800 \times 480$ 像素；

电源：ac220v 频率：50hz；

工作温度： $0 \sim +50$  ；

u盘：8g

标准配置nel-nes型混凝土收缩变形测定仪主机

测量传感器6只

测量固定架6套

标靶6套

数据分析软件1套

u盘1支

本产品的加工定制是是，品牌是星火，型号是XHNEL-2013，重量是8（kg），测量精度是 $< 2 \mu\text{m}$ ；，测量范围是3.0mm