

# 单嘴、多嘴电子定量水泥装袋机 全自动电子定量散料装袋机。

产品名称	单嘴、多嘴电子定量水泥装袋机 全自动电子定量散料装袋机。
公司名称	郑州德民机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德民 型号:GBD-1-15
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼6层11号
联系电话	13525529930 15638825613

## 产品详情

粉体包装机用途：该系列产品为单元组合式，适合大、中、小型水泥企业，拥有单嘴、双嘴、多嘴等多种类型，适于包装水泥、干粉砂浆、钛白粉、磁砖粘合剂粉、耐火材料、新型建材等各种粉状物料，可使包装工序人力大减，生产效益明显提高。广泛应用于水泥、石膏粉、滑石粉、石灰粉、氧化锌、氧化铝粉、钛白粉、干粉砂浆、干灰泥、膨胀剂、碳酸钙、硫酸钠、高岭土、云母粉、硫酸钡、轻质钙、硅土粉、浇铸沙、珍珠岩、二氧化硅、炭黑等矿物粉的包装。粉体包装机特点 1、计算机辅助设计，机电一体化，自动计量，性能稳定； 2、结构简单，易损件极少，极大的减少设备投资和维修费用； 3、自动完成压袋、灌装、掉袋、关闸功能； 4、整机密封严密，检修方便，不堵、不卡、不漏； 5、称量准确、性能稳定、操作简单； 6、密封良好、结构合理、经久耐用； 7、体积小、重量轻、调整维修方便；产品结构及功能 gbd-50系列叶轮固定式包装机主要有机身、进料机构、出灰机构、控制机构、微机称量机构、挂袋机构组成。机身采用型钢焊接结构、强度高、钢度大、小巧轻便。1、进料机构：由摆线针轮减速机，带动小链轮，经链条、大链轮带动给料机转动完成下料。（单嘴包装机不含给料机）2、出灰机构：由电动机带动主轴叶轮旋转，由旋转的叶轮将水泥排出，经出灰管装入包装袋。3、控制机构：由行程开关启动，经微机、电磁阀控制气缸工作，使出料嘴的开启，实现电器一体自动的控制。4、微机称量机构：该包装机采用微机称量，具有调整方便，袋重稳定等特点。5、掉袋机构：具有独特新颖的自动掉袋装置。当水泥装到标定重量时，出料嘴关闭，停止灌装的同时，电磁铁通过感应器的信号进行吸合，压袋器作用，自动掉袋装置工作，水泥袋脱落，并向外倾斜，离开包装机。粉体包装机

参数 名称 规格型号 产量 t/h 功率 kw 合格率 水泥包装机 gbd-1

15 5.5 99%水泥包装机 gbd-2 30 5.5\*2

99%水泥包装机 gbd-3 45 5.5\*3 99%水泥包装机 gbd-4

60 5.5\*4 99% 产品安装调试：包装机要安装在无强烈震动的基础上，电源电压

为三相380v (+10-15%)，控制部分电压为220v (+10-15%)。1、调整要求：出灰嘴与出灰口座总成的中心线位置应重合对正，以减少出灰阻力，前后距离约为10-20mm,弹簧片应保持水平。2、调整方法：松开弹簧片的固定螺栓，旋转称重螺母以调整上下位置，移动置袋架使出灰口座总成与出灰嘴的距离为10-20 mm，调整置袋架上面的上横梁使上下四个弹簧片保持平行且水准，调整完毕，旋转紧固螺栓螺母。3、机械称静态称重标准：1)、调整感应头与感应片的距离，使上秤杆上翘时正好碰到上秤杆限位板时电磁阀动作。2)调整称重螺母使重量达到50kg时正好使电磁阀和电磁铁动作。称重螺母旋紧时重量小，旋松时重量大。3、机械称动态称重标准：将装满后自动掉袋的水泥置于100k3级台秤上称量，根据大小转动

称重螺母，直到达到标定值为止。然后旋紧称重螺母的紧固螺母，以防止重量漂移.4、配微机的调整使用方法见微机称的使用说明书。

本产品的加工定制是是，品牌是德民，型号是GBD-1-15，功率是5.5（Kw），产品别名是装袋机，用途是干粉装袋，包装材料是干粉，包装类型是袋，适用行业是化工,五金、机械,适于包装水泥、干粉砂浆、钛白粉、磁砖粘合剂粉、耐火材料、新型建材等各种粉状物料，售后服务是一年，规格是15型