

# 高品质离心风轮 价格实惠

产品名称	高品质离心风轮 价格实惠
公司名称	东莞市创丰通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	电机功率:100 ( w ) 风量:3000-5000 ( m3/h )
公司地址	广东增城市新塘镇白江工业区
联系电话	86-076988786969 13592777127

## 产品详情

全网最低 厂家直销 按样定制

7天无理由退货，15天包换，一年保修

可开17%增值税发票

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*温馨提示\*\*\*

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

### 多翼式插片型风轮

规格	直径(mm)	高度(mm)	轴孔(mm)
1.6号	160	70	14

1.9号	190	100	19
1.9号-1	194	90	19
2号	200	90	19
2.3号	230	100	24
2.5号	250	100	24
2.7号	270	117/98	24
2.8号	280	120	24
3号	300	150	24
3号-1	300	195	24
3.15号	315	150	24
3.5号	350	150	28
3.5号-1	350	195	28
4号	400	150	28
4号-1	400	287	38
4.5号	450	195	38
5号	500	287	38
5.5号	550	287	38
6号	600	287	42
7.1号	710	302	50
8号	800	340	55
9号	900	383	60
10号	1000	425	60
11.2号	1120	476	75
12.5号	1250	531	80
14号	14000	595	80

cf系列双进风离心风轮从7寸到36寸共有19种规格。采用镀锌板(不锈钢)经自动冲床冲制后铆合而成,冷装配、无焊接、避免断裂等情况,并经由动平衡机平衡、在保证精度的同时,具有足够的强度,使风机性能得到正常发挥。20寸以上风轮全部结,18寸起采用加强拉杆,以保证风轮强度和稳定性,可满足风机高速运转的需要。适用于柜式风机、空调风机、风机箱配套。风量可达2000-100000立方米/小时,全压达1400帕。风轮平衡精度g4.0。

型号	d	d1	d2	d3	h	h1
cf-9"	253	241	195	25.4	241	67
cf-10"	282	270	226	25.4	270	89
cf-12"	335	321	262	25.4	321	91
cf-15"	394	381	321	25.4	381	118
cf-18"	471	458	375	25.4/30.16	458	124
cf-20"	540	520	415	38.1	520	157
cf-22"	595	573	468	38.1	575	180
cf-25"	667	643	542	38.1	646	185
dz-28"	730	700	593	50.8	705	210
cf-30"	795	769	665	50.8	773	218
cf-33"	850	780	712	63.5	838	120
cf-36"	930	860	780	76.2	916	160

备注:孔径可根据客户要求

de型插片式离心风轮具有转速高、风量大、噪声低、结构紧固使用寿命长的特点。叶轮外径有160mm、200mm、230mm、250mm、270mm、280mm、300mm、315mm、350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、660mm、630mm、710mm、800mm、900mm、1000mm、1120mm、1250mm、1400mm等规格。可根据客户来图来样订做。风轮由机械冲压而成，风量可达80000立方米/小时，风压可达2200pa，

规格(寸)	直径 mm	高度mm	轴孔 mm
2	49	25	4
2.5	63	38	6.35
3	83	40	8
4	100	50	8
5	130	76/63/56	11
5.3	134	90	8
5.4	138	72	14
5.5	145	76	14
5.8	147	76	9
6	156	76/47	14
6.7	170	55	14
7	175	76	14
7.5	190	97/95	14,19,16
8	203	97	14
8.5	210	97	14
9	230	115	14
10	254	110	14
10.5	270	135	19
12	308	118/156	24

本产品的加工定制是是，电机功率是100（w），风量是3000-5000（m3/h），风压是60，噪声是36，品牌是创丰通风，型号是双边/单边/插片/咬口风轮，适用风机是各种风机，材质是铝合金/镀锌料/不锈钢/玻璃钢，用途是各种通风设备配用，风叶直径是150-400（mm）