

# 模具修补系列设备贴片模具修补机,冷焊机

产品名称	模具修补系列设备贴片模具修补机,冷焊机
公司名称	深圳市超速达电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SD-1800A 作用原理:脉冲
公司地址	龙岗区坪地镇富心路十八号瑞安工业区二栋
联系电话	0755-28986152 13823133733

## 产品详情

长期供应模具修补机设备,冷焊机,贴片模具修补机,模具修补机产品简介: sd-1800a型大功率工模具修补机是利用大电流脉冲在流过工件和修补材料的接合面时,瞬间产生的千度以上高温而使其迅速熔焊的技术。由于它的焊接时间非常短,所以产生的热量很少,因此很适用于工件、模具的表面做少量缺损(如加工尺寸超差,碰撞损伤、氩焊不足、铸造缺陷和积累磨损等)的修复。在某些场合下,使用本机对工具或模具作适当的修补,可大大延长其使用寿命,有时甚至可以产生起死回生效果。尤其对塑料行业提高产品质量、降低加工费用方面具有明显的效果。

它具有以下优点: 1、中文显示: 采用中文显示,操作更直观方便。2、密码保护: 设开机密码保护,防止非专业人员操作。3、独创核心技术: 修补速度和密度创行业新高。4、远程升级: 具有远程升级功能,保持与最新技术同步。5、熔焊强度高: 修补后可磨、铣、锉等加工。6、修补精度高: 用薄片补材修补不会失去基准面,多余焊料少,后期整形容易,最小修补量为0.013mm。7、适用范围大: 除铜、铝等电阻极低的材料外,各种金属材料制成的工件均可修补。8、基材损伤小: 发热点小,不会造成基材退火变形。9、焊接功率稳: 使有新型的电源技术,当电源电压变化在 $\pm 20\%$ 的范围内波动时,机器仍能够保证修补质量稳定。10、功率分配合理: 使用微电脑芯片控制,各种厚度的材料都能获得最佳功率。11、多种精度模式: 适应不同精度和场合要求。12、电连接方便: 配有强磁连接器,任意大小的工作均可方便地接电。13、携带方便: 整机整机体积小(360×150×200)mm<sup>3</sup>重量轻仅8kg14、智能保护式: 采用微电脑全自动保护(欠压、过压、非法操作等)。性能指标: 可修补材料: 除铜、铝等电阻率极低的材料外,各种金属材料均可修补。可修补范围: 1.制造过程中的加工缺陷,如切削过度、尺寸超差、棱角损伤、氩焊不足等。2.工模具使用过程中产生的局部磨损。3.型腔的锈蚀等凹陷。使用电源: 单相220v $\pm 20\%$  50hz功率消耗: 50~600w瞬时最大功率: 35kw输出方式: 多种方式连续脉冲频率: 3~100hz

主机体积: 360×150×200mm<sup>3</sup> 重量: 8kg

同类产品>>

ht-1008型超声波模具抛光机

sd-1008a型超声波模具抛光机

sd-1008b型超声波模具抛光机

sd-1008am型超声波模具抛光机

本产品的品牌是超速达，型号是SD-1800A，作用原理是脉冲，电流是直流，产品别名是冷焊机，作用对象是金属，连续工作次数是100HZ，重量是8（kg），外形尺寸是360\*150\*200（mm）