

# 小松W-71-3S 高雾化喷漆枪 精细喷漆枪 油漆喷枪 气动工具

产品名称	小松W-71-3S 高雾化喷漆枪 精细喷漆枪 油漆喷枪 气动工具
公司名称	广州市荔湾区名徽工具商行
价格	面议
规格参数	类型:自动喷漆枪 品牌:小松
公司地址	广州市荔湾区南岸路河柳街23号A楼28号档
联系电话	02081270802 13826118200

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息品牌：小松型号：w-71-3s供漆方式:吸上式口径：1.5涂料容量：600ml工具参数喷涂距离：200空气压力：0.29-3.0kgf/cm<sup>2</sup> 涂料出量：180ml/min最大喷幅：190mm重量：495g  
规格\包：1把/盒规格\箱：10把/箱

### 产品实拍图

高精度激光加工的枪嘴枪帽枪针，是油漆工艺保证的关键

### 产品特写图

并不是孔多的就是好雾化；加工精度高，雾化孔3-5个就足够生成，还省气

## 产品特写图

油漆工艺漂亮，重要的是喷枪的工艺,1.5口径喷枪主要用于面漆的喷涂

### 喷枪使用的注意事项

- 1：每次工作完毕，应认真清洗干净，尤其是喷嘴和风帽的每一个孔。
- 2：每天下班前进行一次彻底清洗（拆卸喷嘴,风帽,枪针),清洗空气孔时严禁使用硬质钢丝捅，如大头针等，避免空气孔发生变形，微小的变形都会影响喷枪的雾化效果。
- 3：喷枪清洗完毕后，应该使用喷枪专用润滑油轻轻润滑所有可拆卸的摩擦部件，要注意不能涂在枪针的前端。
- 4：拆卸和安装喷嘴三件套时，应严格按照三件套安装顺序操作，三件套的正确安装顺序是“拆：-->枪针-->风帽-->喷嘴。装：-->喷嘴-->风帽-->枪针”，如果违反安装顺序，容易导致喷嘴胀裂和枪针变形弯曲。
- 5：喷枪的三件套不能与其它型号的喷嘴套装进行任意互换，可以根据磨损情况单独更换某一部件（在不影响雾化效果的前提下）。
- 6：建议喷枪加装喷枪专用气压表，方便调节和控制喷涂气压，合适的气压和稳定的气压是喷涂均匀和漆膜厚度一致的保证。
- 7：严禁整枪浸泡在清洗溶液中，以免溶液进入喷枪的空气管路，损坏喷枪的气路。
- 8：喷涂气压过低会导致漆膜橘皮纹产生，雾化不良；气压过高会产生涂层“干喷”现象，漆膜光泽度降低或者油漆附着力下降，还会产生雾化不均匀现象（喷幅两端的油漆比中间部分多，俗称“起杠”“起云”）。
- 9：每次工作前或者清洗后应检查各部件的紧固情况，尤其是喷涂气压调节旋钮的固定螺丝。
- 10：保持枪壶盖的空气孔畅通，否则将会导致涂料流量减少。
- 11：枪壶内的防漏圈应保持完好，发现破损，应立即更换，避免涂料从壶口滴漏。
- 12：如枪尾空气接头发生空气泄漏，应立即更换，严禁使用其它替代品来密封接头，以免替代品的碎屑进入喷枪的空气管道，造成堵塞。
- 13：严禁使用超声波清洗喷枪。
- 14：喷漆枪严禁喷涂偏碱性涂料和研磨喷涂材料（如铅丹和液体钢沙）。

症状/原因	处理方法
<p><b>【1】喷枪喷涂时跳枪</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*涂料壶盛的涂料不足，</li> <li>*涂料喷嘴没有充分拧紧，</li> <li>*枪针密封圈磨损，</li> <li>*枪针密封螺帽松脱，</li> <li>*喷嘴套装存有残漆或损坏，</li> <li>*枪针磨损。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*添加涂料。</li> <li>*旋紧涂料喷嘴。</li> <li>*更换枪针密封圈。</li> <li>*清洗枪针密封件，重新安装密封件组件。</li> <li>*清洗或更换喷嘴套件（喷嘴，枪针或风帽）。</li> <li>*更换喷嘴套件（喷嘴，枪针或风帽）。</li> </ul>
<p><b>【2】喷嘴处滴漏涂料</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*枪针密封螺帽太松，</li> <li>*喷嘴端口内部存有残漆，</li> <li>*喷嘴变形，</li> <li>*喷嘴破裂，</li> <li>*枪针与喷嘴不配套，</li> <li>*枪针回位弹簧断裂或未安装，</li> <li>*枪针损坏，</li> <li>*空气阀门密封不严。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*旋紧枪针密封螺帽。</li> <li>*清洗喷嘴套件（喷嘴，枪针或风帽）。</li> <li>*更换喷嘴套件（喷嘴，枪针或风帽）。</li> <li>*更换喷嘴套件（喷嘴，枪针或风帽）。</li> <li>*更换喷嘴套件（喷嘴，枪针或风帽）。</li> <li>*更换或加装枪针回位弹簧。</li> <li>*更换喷嘴套件（喷嘴，枪针或风帽）。</li> <li>*更换空气阀门。</li> </ul>
<p><b>【3】枪针中部漏油漆</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*枪针密封圈磨损，</li> <li>*未安装枪针密封圈，</li> <li>*枪针密封圈断裂或未安装，</li> <li>*未安装枪针密封圈垫片，</li> <li>*枪针密封圈压紧螺帽松脱，</li> <li>*枪针与密封圈不配套。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*更换枪针密封圈。</li> <li>*安装枪针密封圈。</li> <li>*更换或安装枪针密封圈垫片。</li> <li>*安装枪针密封圈垫片。</li> <li>*清洗枪针密封套件后再正确安装。</li> <li>*安装喷枪配套的枪针密封圈。</li> </ul>
<p><b>【4】不能正常调节喷涂气压</b></p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>*气压旋钮往右旋，气压变化大，</li> <li>*气压旋钮往右旋，气压不能调高，</li> <li>*喷枪空气通道堵塞。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*卸出旋钮，将空气导流孔向下安装。</li> <li>*卸出旋钮，将空气导流孔向下安装。</li> <li>*清理喷枪空气通道或送专业技术人员检修。</li> </ul>
<p><b>【5】喷枪喷嘴漏空气</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*喷枪空气阀门未安装，</li> <li>*喷枪空气阀门磨损，</li> <li>*没安装空气阀门回位弹簧，</li> <li>*空气阀门回位弹簧断裂，</li> <li>*空气阀门口有异物，影响阀门密封不严。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*正确安装喷枪空气阀门。</li> <li>*更换喷枪空气阀门。</li> <li>*安装空气阀门回位弹簧。</li> <li>*更换空气阀门回位弹簧。</li> <li>*清理喷枪空气通道。</li> </ul>

<p><b>【6】喷幅不能调小</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*空气分流环损坏，</li> <li>*喷幅调节旋钮内角磨损，</li> <li>*喷幅调节器芯轴损坏，</li> <li>*风帽气室格损坏。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*更换相应规格的空气分流环。</li> <li>*更换喷幅调节旋钮。</li> <li>*更换喷幅调节器。</li> <li>*更换喷嘴三件套部件。</li> </ul>
<p><b>【7】面漆喷枪喷幅不理想</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*hvlp1.3口径枪喷光油喷幅小，</li> <li>*hvlp1.4口径喷银粉漆喷幅小，</li> <li>*hvlp1.3口径喷枪喷大巴车底色漆速度慢，</li> <li>*mp1.3口径喷枪喷hs汽车漆速度慢，</li> <li>*常规面漆喷枪做小面积修补效果差·速度慢，</li> <li>*旧面漆喷枪喷涂底漆涂膜薄，速度慢。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*hvlp1.3喷嘴口径最适合喷汽车面漆底色漆，如珍珠漆或银粉漆，对金属粉的颗粒幻彩效果非常好。</li> <li>*hvlp1.4喷嘴口径最适合喷汽车2k清漆或纯色漆，其喷幅聚中，过喷少。</li> <li>*使用hvlp1.5口径喷大巴底色漆效果最佳。</li> <li>*mp1.3口径喷嘴适合喷涂2k底色漆，ms清漆和纯色漆，喷涂hs汽车漆使用rp1.4口径面漆喷枪。</li> <li>*使用小修补喷枪。</li> <li>*使用底漆喷枪st3100s。</li> </ul>

## 产品介绍

### 生产线空气供给系统

#### 购买须知

##### 1、货源说明

##### 2、关于尺码

##### 3、关于颜色

##### 4、关于客服

##### 5、关于售后

##### 6、关于发货

本产品的加工定制是是，类型是自动喷漆枪，品牌是小松，型号是W-71-3S，喷嘴口径是1.5，材质是铝合金，适用范围是家具，金属加工的油漆工艺，汽车的油漆工艺，喷涂距离是200（mm），涂料供给方法是吸上式，涂料喷出量是180（ml/s），产品别名是油漆喷枪，用途是油漆喷涂，混合方式是内混式喷枪，特殊喷枪是自动喷枪，功率是1.5，重量是495g，最大输出压力是3.0