

贯穿式 框架式 直流 电磁铁 JF-0730B DC6V12V24V 终极吸力80g

产品名称	贯穿式 框架式 直流 电磁铁 JF-0730B DC6V12V24V 终极吸力80g
公司名称	乐清市柳市欧恒电器厂
价格	面议
规格参数	种类:硬磁性材料 电流特性:直流
公司地址	浙江乐清市柳市镇沙湖工业区
联系电话	86 0577 62732819

产品详情

品牌：矾法

此款现货电压有12v，24v，请拍下时备注，或是联系客服告知。否则默认一律发24v。

b型是带螺杆推拉式，不带b型的jf-0730 价格为18元，拍下请联系客服改价哦。

吸力以标题为主，产品上的不做参考。

以下为产品实拍图：

应用范围1、游乐器吃角子老虎 各种选币器

2、贩卖机各种贩卖机 换币器 售票机

3、办公设备列表机 电脑设备 传真机 打卡机影印机 打字机 收银机 绘图机 开饮机

4、运输设备自动门锁 安全皮带锁 汽车电磁阀 停车设备

5、家电用品录音机、录影机 电子琴 自动编织机 伴唱机

6、其他包装机 机械手 农牧设备 冲压设备 防火、防盗器 省水电磁阀

特性1、容易固定以及连接负载2、温升稳定，可延长产品寿命并确保良好性能3、e扣环及橡皮垫圈使电

磁阀静音运作4、低磨擦确保高效率并延长寿命5、结构设计简易可靠

一般规格

*操作条件：1、操作温度：-5 到40 之间电磁阀

不会凝固2、操作湿度：相对湿度45%到85%之间电磁阀 不会凝固3、储存温度：-40 到75 之间电磁阀 不会凝固4、储存湿度：相对湿度0%到95%之间电磁阀 不会凝固

*性能要示：温升：65以下(等级a) 寿命：在负载状况下，可使用一百万个周期以上

*测试环境：1、环境温度： 23 ± 2 2、相对湿度： $50 \pm 10\%$ 3、大气压力：1013mpa4、绝缘阻抗：以500vd c绝缘阻抗器量测时，线圈与轭铁之间需具有至少100m 之绝缘阻抗5、绝缘强度：线圈与轭铁间之绝缘强度应至少可以承受600vac/1分钟

框架式电磁铁在功能上同属于推拉电磁铁（线圈通电后，动铁芯产生轴向直线运动，

起到推、拉外接负载装置的功能。

由于采用高导磁的材料和带有锥形配合的磁路结构，因此产品虽然体积小、重量轻，但与常规的

小型电磁铁相比，其行程和吸引力都较大）

因其绕线空间利用率高，线圈部分是敞开式的，散热效果好

本产品的加工定制是是，种类是硬磁性材料，电流特性是直流，品牌是矾法，型号是JF-1040B，用途是牵引，规格尺寸是40*20*20（mm）