贯穿式 框架式 直流 电磁铁 JF-0730B DC6V12V24V 终极吸力80g

产品名称	贯穿式 框架式 直流 电磁铁 JF-0730B DC6V12V24V 终极吸力80g
公司名称	乐清市柳市欧恒电器厂
价格	面议
规格参数	种类:硬磁性材料 电流特性:直流
公司地址	浙江乐清市柳市镇沙湖工业区
联系电话	86 0577 62732819

产品详情

品牌：矶法

此款现货电压有12v，24v，请拍下时备注，或是联系客服告知。否则默认一律发24v。

b型是带螺杆推拉式，不带b型的jf-0730价格为18元，拍下请联系客服改价哦。

吸力以标题为主，产品上的不做参考。

以下为产品实拍图：

应用范围1、游乐器吃角子老虎 各种选币器

2、贩卖机各种贩卖机 换币器 售票机

3、办公设备列表机 电脑设备 传真机 打卡机影印机 打字机 收银机 绘图机 开饮机

4、运输设备自动门锁 安全皮带锁 汽车电磁阀 停车设备

5、家电用品录音机、录影机 电子琴 自动编织机 伴唱机

6、其他包装机 机械手 农牧设备 冲压设备 防火、防盗器 省水电磁阀

特性1、容易固定以及连接负载2、温升稳定，可延长产品寿命并确保良好性能3、e扣环及橡皮垫圈使电

磁阀静音运作4、低磨擦确保高效率并延长寿命5、结构设计简易可靠

一般规格

*操作条件：1、操作温度：-5°C到40°C之间电磁阀
不会凝固2、操作湿度：相对湿度45%到85%之间电磁阀 不会凝固3、储存温度：-40°C到75°C之间电磁阀
不会凝固4、储存湿度：相对湿度0%到95%之间电磁阀 不会凝固

*性能要示：温升：65以下(等级a) 寿命：在负载状况下，可使用一百万个周期以上

*测试环境：1、环境温度：23±2°C2、相对湿度：50±10%3、大气压力：1013mpa4、绝缘阻抗：以500vdc绝缘阻抗器量测时，线圈与轭铁之间需具有至少100mω之绝缘阻抗5、绝缘强度：线圈与轭铁间之绝缘强度应至少可以承受600vac/1分钟

框架式电磁铁在功能上同属于推拉电磁铁（**线圈通电后，动铁芯产生轴向直线运动，**

起到推、拉外接负载装置的功能。

由于采用高导磁的材料和带有锥形配合的磁路结构，因此产品虽然体积小、重量轻，但与常规的

小型电磁铁相比，其行程和吸引力都较大）

因其绕线空间利用率高，线圈部分是敞开式的，散热效果好

本产品的加工定制是是，种类是硬磁性材料，电流特性是直流，品牌是矶法，型号是JF-1040B，用途是牵引，规格尺寸是40*20*20（mm）