原装微型电磁铁 吸盘电磁铁 DY-20/12 12V 24V 吸力4KG

产品名称	原装微型电磁铁 吸盘电磁铁 DY-20/12 12V 24V 吸力4KG
公司名称	乐清市北白象稻秧电器厂
价格	面议
规格参数	种类:硬磁性材料 电流特性:直流
公司地址	乐清市北白象镇西社村
联系电话	13575428300

产品详情

注意：电磁铁现货电压有dc12v，dc24v之分，产品电压不通用。请备注留言需要的电压，不通知随机发货，谢谢！

工作原理

吸盘式电磁铁是根据电磁转换的原理，在通电状态下产生强大的电磁吸力，以控制物件的前进或停止状态。广泛应用于自动化配送生产线，分拣机器、机械手、实验设备、医疗、研磨、切割、切削等自动化加工生产线上材料或产品的输送，传递。该电磁铁结构合理紧凑，线圈置于软磁材料外壳之中并以环氧浇封，具有体积小，吸力大，牢固，可靠，全密封，环境适应性强等特点，该系列电磁铁可进行远程操作，动作简单灵敏，功能稳定可靠.

选型因数力量行程行程距离必须为零，产品必须贴面。

周期负载

周期负载=[通电时间/(通电时间+断电时间)]×100.电磁铁通电会发热，所以周期负核和最长通电时间决定了电磁铁温升，电磁铁的温升和环境温度决定了电磁铁绝缘等级的选择。

二极管整流假如电磁铁采用交流电源，则需采用整流器将交流转换为直流；整流器在原理上应设计成全波段型整流器.整流器元件的峰值转换电压要是电磁铁驱动电压的三倍

环境和寿命环境状况和期待寿命是电磁铁采用不同材料或保护处理的重要考虑因素；环境因素包括：温度、湿度、磁场、电场、污染腐蚀性气体、振动和震动冲击等。

安装和连接方式安装方式：外螺丝或电磁铁外壳螺纹，卡槽嵌入，其它；电源连接方式有：引线或引线+端子/187插拔引脚，其它。

使用注意事项

吸盘式电磁铁和普通强磁有很大区别

一、要求被吸附物体表面应尽可能平整。

二、厚度不能低于电磁铁的壁厚。

三、且吸附面积大于电磁铁吸合面。

四、不能有东西隔着，要完全接触贴合。

有效距离为零（必须贴面），间隔1毫米之外所有电磁铁吸力均很弱。

吸引力是指电磁铁吸合面与被吸附的铁块（导磁金属）完全接触之后通电产生的吸力！

买家须知

以下问题，可以退换货，具体约定见下表，购前请阅读。买家一旦购买，表明认同此约定：

退换原因	质量问题	发错货物	瑕疵问题	个人喜好
前提	非人为损坏	不影响二次销售	不影响二次销售	不影响二次销售
可否换货	可以	可以	可以	可以
可否退货	可以	可以	可以	可以
有效时间	签收7日内	签收7日内	签收7日内	签收7日内
需提交的证据	需要拍照	需要拍照	无需证据	无需证据
运费	卖家承担	卖家承担	买家承担	买家承担

再次强调：色差均属正常，不在退换货范围内。产品有非常小的磨损等不影响使用，均不属于质量问题。一旦遇到，我们会配合帮助您解决。如您坚持要退换货，需要自行承担来回运费

乐清市北白象稻秧电器厂专业从事自复式过欠压保护器、吸盘电磁铁、电流互感器、工业插头等等产品，并兼顾仪器仪表、变压器、电线电缆的生产和销售。自成立以来以满足客户体验为最高标准执行产品生产。此外，提供不同方案来满足客服不同的要求。 公司核心团队由长期专注于该行业产品设计，生产的工程师组成，已形成一个设计能力强，反应速度快，售前售后服务专业，行业理解深刻的强有力队伍。在新的竞争形势下，我们积极跟踪市场变化，不断优化产品设计，以满足客户需求。
公司产品质量严格把关，为您的产品、工程免除了后顾之忧。 公司秉承质量是企业的生命线的经营理念，坚持客户第一的原则为广大客户提供优质的服务，我们始终以高性价比为导向，以技术服务为特色，以提升下游产品附加值为目标，全心全意服务于电器行业，欢迎广大客户前来洽谈合作。

乐清市北白象稻秧电器厂

联系人：金笑 销售经理

手 机：13575428300

q q：2548998956

微 信：dydq123

本产品的加工定制是否，种类是硬磁性材料，电流特性是直流，品牌是DeeYann，型号是DY-20/12，用途是其他,自动化机械，规格尺寸是直径20mm高12mm（mm），工作电压是DY-20/1212V,DY-20/1224V（V），吸力是4千克/公斤