

# 牵引电磁铁SA-2502

产品名称	牵引电磁铁SA-2502
公司名称	广州市越秀区图邦机电设备经营部
价格	面议
规格参数	种类:软磁性材料 电流特性:交流
公司地址	中国 广东 广州市越秀区 广州市越秀区海珠中路202号
联系电话	86 020 81915802

## 产品详情

拉

mq6系列交流牵引电磁铁用途本系列电磁铁适用于交流50hz/60hz，电压至380v的控制电路中。作为机械设备及自动化系统的各种操作机构的远距离控制及机械制动的动力元件。可替代日本sa系列产品使用。正常工作条件安装在无显著摇动和冲击振动的地方。使用环境中应无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃。否则，可能影响产品寿命。电磁铁适用长期工作制、断续周期工作制。电源电压的合理波动范围为85%-110%（特殊要求可订货时提出）。主要技术参数电磁铁就垂直方向安装，（当衔铁向上运动时，电磁铁的吸引力应包括衔铁重量）。电磁铁的反作用力的方向，必须与衔铁的中心线相重合。当电磁铁长期使用，产生异常噪音或不闭合时，可拆开电磁铁，将磁铁极面油污及脏物清理干净，以免烧毁电磁铁线圈

型号	额定电压 (v)	额定吸力 (n)	额定行程(mm)	操作频率(t/h)	备注
mq6-0.5n	36 110 220 380	5	10	1500	sa-992
mq6-0.6z	36 110 220 380	6	10	1500	sa-1092
mq6-0.8n	36 110 220 380	8	10	1500	sa-1192
mq6-1n	36 110 220 380	10	15	1200	sa-2402
mq6-1.5n	36 110 220 380	15	15	1200	sa-2502
mq6-2n	36 110 220 380	20	15	1200	sa-2602
mq6-3n	36 110 220 380	30	20	720	sa-3502
mq6-4n	36 110 220 380	40	20	720	sa-3602
mq6-5n	36 110 220 380	50	20	720	sa-3702

mq6-6n	110 220 380	60	20	360	sa-4502
mq6-8n	110 220 380	80	30	360	sa-4602

本产品的加工定制是否，种类是软磁性材料，电流特性是交流，品牌是国字，型号是SA-2502，用途是牵引，规格尺寸是100（mm），初吸力是5（N），工作电压是220（V）