

# 优惠供应上海耀华CS6数字控制仪表定量包装仪表配料秤仪表

产品名称	优惠供应上海耀华CS6数字控制仪表定量包装仪表配料秤仪表
公司名称	无锡市联固机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CS6 类型:自动配料秤
公司地址	无锡市北塘区山北镇双河村大庄1号
联系电话	0510-82828922 13912362536

## 产品详情

### 产品简介：

xk3190-cs6称重显示控制器采用cortex m3内核的32位arm处理器的数字化称重传感器仪表。本显示器可方便地与数字化称重传感器连接组成配料秤、定量包装秤等，适用于各种高速度与高精度称重要求的控制场合

### 基本功能

具备加法定量秤、减法定量秤、自控分选秤、外控分选秤等四种可选择工作程序，分选秤可设为通用分选秤或峰值保持秤，通用性好。作为定量秤或分选秤均可存储5个配方

最多可连接8个数字化称重传感器

称量数据记录的贮存、检查、删除处理，具有断电数据保护

具有精确的时钟、日历、自动闰年、闰月，不受断电影响

具有自控功能和多种操作出错信息提示

标准配置具有8个光电隔离开关量输入，其中2路可作为高速计数输入、编码器输入或中断（即快速响应）输入；8个光电隔离开关量输出（选配外接继电器盒）。仪表的标准版本程序最多可对两种料进行定量控制

开关量输入、输出可扩展，每外接1个io扩展盒，可扩展8个开关量输入，8个开关量输出。最多可串接4个io扩展盒。

2个独立的异步串行通讯接口，通讯口1为rs232，通讯口2为rs232/rs422/rs485/modbus可选，有连续发送/指令应答两种通讯方式

并行/串行打印接口，可与多种打印机配套联接

可打印中、英文称重记录、累计量、配方或设置标定参数

光电隔离20ma电流环大屏幕显示接口

1路光电隔离4~20ma/0~5v/0~10v模拟量输出，可扩展为2路

## 技术参数

可连接称重传感器数量:数字化称重传感器8只

可连接称重传感器型号:hbm型、耀华型、仅一型、博达型、本原型、威世型、秋毫型

称重传感器供桥电源:12v dc，200ma

称重传感器连接方式:采用4线制或2线制rs485

显示:主显示6位led数码管,字高0.56英寸,辅助显示7位led,字高0.4英寸,

## 23个状态指示灯

最大数据存储量:8064个重量数据或4032组时间+重量数据

大屏幕显示接口:采用串行输出方式，20ma电流环信号，可接耀华各种尺寸的大屏幕显示器

通讯接口:2个串行rs232c，其中1个可设置为rs422/rs485,

## 波特率600~57600bps可选

### 打印接口

并行输出口：可配微型打印机、lt800、kx-p1121或lq1600k等宽行打印机

串行接口：可配接串行接口打印机

开关量输出:8个光电隔离、集电极开路开关量输出，最大控制电压 30v dc，

电流 100ma，8路总电流 200ma

继电器输出（配继电器盒时）

继电器数量：8

触点容量：220vac / 28v dc 0.5a

开关量输入:8光电隔离输入，输入信号+12~+24v dc，脉冲宽度应大于0.2s

## 模拟量输出

1个光电隔离的模拟量输出，可扩展为2个。可设置为4-20ma / 0-5v / 0-10v三种模式之一

准确度 0.2%fs

负载能力：4-20ma 最大负载电阻250  $\Omega$  ;0-5v / 0-10v 输出阻抗 1  $k\Omega$

工作电源:110 ~ 230v ac ; 50/60 hz

工作环境温度、湿度:0 ~ 40  $^{\circ}C$  ; 90%rh

储运温度、湿度:-20 ~ 50  $^{\circ}C$  ; 90%rh

重量:约0.9kg

本产品的品牌是耀华，型号是CS6，类型是自动配料秤，称量范围是X (t)，流量是X (t/h)，准确度等级是III，适用范围是高速度与高精度称重要求的控制场合