南帝新款煤气液化气 大流量带压力表减压阀 双咀 单咀 煤气阀

产品名称	南帝新款煤气液化气 大流量带压力表减压阀 双咀 单咀 煤气阀
公司名称	广州市番禺区大石浙东太阳能产品配件经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:双咀单咀煤气阀 连接形式:螺纹
公司地址	广州市番禺区洛浦街海珠路恒生商贸批发市场中区3街15号
联系电话	86 020 34702813

产品详情

产品的特点：1，材料选用优质的锌合金制造，抗拉强度高，可承受高压气体压力，确保气密性能。2，调压器内的膜片耐腐蚀、防老化性能好。3，手轮螺牙选用优质铜材，精工制造，保证与钢瓶紧凑配合。4，接咀选用优质铜材，保证密封圈密封性能。5，减压稳定，输出流量大。可以发挥石油气的最高燃烧效果，用尽瓶底气。6，严格执行国家行业标准cj50—2001生产。

二，带安全防爆开关减压阀特点：安全防爆开关的功能：在使用过程中，如果发生胶管破裂、脱落，或调压器在最后使用寿命失控时，防爆开关能在短时内切断气源，确保使用安全。

三，带压力表减压阀的特点：

压力表在调压器上的功能：①知道煤气瓶内液化气的大概储存量，提醒用户及时准备换气。②检查炉灶、胶管和各连接处是否漏气。

四，家用瓶装液化石油气调压器主要技术性能指标

序号	名称	单位	技术指标
1	进口压力	mpa	0.03~1.56
2	出口压力	kpa	2.80±0.50
3	关闭压力	kpa	≤3.50
4	额定流量	m3/h	0.6
5	连接尺寸		m22×1.5左

本产品的品牌是ZD，型号是双咀单咀煤气阀，连接形式是螺纹，工作温度是常温，外形是中型，规格是南帝双咀带表,南帝单咀,南帝单咀带表