

## : 意大利Fiorentini菲奥31156/F 31157/F 31158/F燃气稳压阀

产品名称	: 意大利Fiorentini菲奥31156/F 31157/F 31158/F燃气稳压阀
公司名称	东莞市冶拓自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:31156/F31157/F31158/F 材质:铝合金
公司地址	广东省东莞市寮步百业五金电子城四街35号
联系电话	86-0769-81258681 13826909562

## 产品详情

原装进口意大利菲奥pietro fiorentini31156/f 31157/f 31158/f燃气稳压阀

过滤器内置型意大利菲奥pietro fiorentini稳压阀

最大允许压力：1bar (100kpa)出口压力范围：5~300 mbar ( 0.5 kpa~30 kpa ) 稳压精度：ac15%关闭压力：sg15%~25%工作温度：-15 +60

适用介质：天然气 ( lng )，液化石油气(lpg)，城市煤气，沼气或其他无腐蚀性气体

过滤等级： 50  $\mu$  m

连接口径：螺纹连接：dn65,dn80,dn100

安装尺寸图：

压力损失-流量曲线图 flow rate diagram弹簧图表 springs table  
(1mbar=0.1kpa=100pa=10.197mmh<sub>2</sub>o)实物图片：

本产品的品牌是Fiorentini菲奥，型号是31156/F31157/F31158/F，材质是铝合金，连接形式是法兰，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是中型，公称通径是DN65DN80DN100 ( mm )，密封材料是橡胶，标准是美标，流动方向是单向，形态是隔膜式，零部件及配件是弹簧膜片，类型(通道位置)是二通式，适用介质是天然气 ( LNG )，液化石油气(LPG)，城市煤气，沼气或其他无腐蚀性气体，规格是DN65,DN80,DN100，最大入口压力是1bar，过滤精度是 50  $\mu$  m，出口压力范围是50-300mbar