

JY41N燃气液化气截止阀

产品名称	JY41N燃气液化气截止阀
公司名称	永嘉县高迳达阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JY41N 材质:碳钢
公司地址	浙江永嘉县瓯北镇五星村五星东路75号
联系电话	86 0577 67989360/67315814 13656522196

产品详情

jy41n日式燃气液化气截止阀使用于城市液化气石油气贮备站,也使用于炼油厂,石油化工厂,石油化工厂的液化气系统,作为控制介质截的启闭装置操作原理和结构说明手轮顺时针方向转时,阀杆向下移动,阀瓣下降使密封面密合,将通路切断.逆转时则开启,阀杆提到最高点上密封起作用。本阀门增加了一个上密封.在阀门开启状态时,与填料一起两层密封作用,并对填料有一定的保护作用本阀门采用尼龙制品作密封面,填料为软成形填料,上密封也为软材质,密封性能较好.jy41n燃气液化气截止阀主要零件材料:

零件名称	材料
阀体 阀盖	碳素钢 w
阀杆	铬不锈钢
阀瓣	25# 密封面尼
阀杆螺母	青铜
填料	增强聚四氟乙
垫片	xb450
手轮	球墨铸

jy41n燃气液化气截止阀用途和性能规范

压力等级	常温试验压力 (mpa)			低气压
	壳体	密封		
公称压力(mpa)	1.6	2.4	1.76	
	2.5	3.75	2.75	
	4.0	6.0	4.4	
适用温度	-40~+80			
适用介质	天然气, 液化石油气等			

jy41n燃气液化气截止阀主要外形尺寸和连接尺寸:

dn	l	d	d1	d2	b	f	z-d	h
15	130	95	65	45	16	2	4-*14	207
20	150	105	75	55	16	2	4-*14	217
25	160	115	85	65	16	2	4-*14	219
32	190	135	100	75	18	2	4-*18	280
40	200	145	110	85	18	3	4-*18	330
50	230	160	125	100	20	3	4-*18	350
65	290	180	145	120	22	3	8-*18	400
80	310	195	160	135	22	3	8-*18	430
100	350	135	190	160	24	3	8-*23	465
125	400	270	220	188	28	3	8-*25	558
150	480	300	250	218	30	3	8-*25	611
200	600	360	310	278	34	3	12-*25	710

本产品的品牌是高迩达，型号是JY41N，材质是碳钢，连接形式是法兰，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是中型，公称通径是DN15-200（mm），密封材料是NBR，标准是国标，流动方向是单向，形态是柱塞式，零部件及配件是配件，类型(通道位置)是直通式，适用介质是天然气，液化石油气等