

PT1900型普特电动高压无气喷涂机乳胶漆涂料钢结构喷油漆

产品名称	PT1900型普特电动高压无气喷涂机乳胶漆涂料钢结构喷油漆
公司名称	云南小雨建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普特 型号:1900
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处泛亚物流中心B区1栋2层211号
联系电话	18288775353

产品详情

可以货到付款，价格可以联系

技术参数：

电机额定功率：1200w电压频率：220v-240v 50hz*大输出压力：20mpa*大喷射流量：2.2l/min喷嘴直径：0.22mm-0.15mm**喷射距离：350-400mm喷射宽度：250mm整机重量：17.5kg适用于小型至中型的住宅,商用建筑喷涂工程,可喷涂内外墙乳胶漆,油性涂料以及部分防护涂料

随着经济发展和人民生活观念的变化，在中国逐渐用涂料代替马赛克和瓷砖来装饰墙面已成为时时尚。水性乳胶漆，由于其无毒害、清洗方便、色彩丰富、不对环境造成污染，而开始成为目前*流行的内外墙装饰材料。但乳胶漆是一种黏度很高的水性涂料。施工时一般生产厂家都对原漆加水稀释有非常严格的限制，一般为10%-20%左右。过渡稀释会导致成膜不良，其质感及耐擦洗性、耐久性均会受到不同的破坏。破坏程度与稀释度成正比，及稀释度越大，漆膜质量越差。如严格按厂家的稀释要求，则乳胶漆黏度很高，施工难度大。如用滚涂、刷涂或空气喷涂施工效果都不好。

高压无气喷涂的原理是通过一增压泵（一般为柱塞泵），使涂料增压到200公斤左右，获得高压的涂料喷在被涂物上，形成致密涂层的结果。由于涂料雾化不需压缩机压缩空气，所以称之为无空气喷涂。这种喷涂技术至1965年发明以来，得到较为广泛的应用，如汽车、飞机、工程机械、火车、轮船、集装箱等等。随着建筑涂料的不断发展，高压无气喷涂技术逐渐应用于建筑行业，如乳胶漆、油性漆、水性漆、树脂漆、地坪涂料、防火涂料等的喷涂。并在国外得到普及。

其优点如下：

- 1、**的表面质量。喷涂在墙面的涂料形成平顺、致密的涂层，绝无刷痕，这是刷、滚无法比拟的。
- 2、涂装效率高。单人操作喷涂效率高达300-1200平方米/小时，是人工刷涂10-15倍。
- 3、延缓涂层的寿命。高压无气喷涂机，它采用高压喷射雾化，使漆粒获得有力动能深入墙面孔隙，使漆膜与墙面机械咬合，增强涂层附着力，延长寿命。
- 4、刷涂、滚涂厚度极不均匀，厚度在30微米左右，利用率高。
- 5、拐角和间隙也能很好的上漆。因涂料喷雾不含空气，涂料易达到这些部位。

判定乳胶漆墙面施工效果的优劣可从以下几点来考查：

- 1、表面效果大面积色彩一致，涂层的均匀度。
- 2、耐擦洗性优质的乳胶漆墙面可用湿毛巾擦拭而不掉粉，这是衡量乳胶漆寿命的重要指标。目前乳胶漆施工手段非常落后，一般采用毛刷和滚筒施工。由此而产生：a、刷痕、脱毛、不均匀。b、有光乳胶漆墙面变为无光。c、墙面粉化严重。
- 3、以上产生的主要原因：
 - a、过度稀释由于乳胶漆的黏度较高，落后的手工涂刷较难开且刷痕明显，因此不得不加水稀释。一般乳胶漆能稀释10%-30%，而他们稀释可高达60%-****。
 - b、参加为防止过度稀释产生流挂，往往会向乳胶漆里加入107胶水。以上不规范的作业结果，导致墙面质量下降，附着力、耐擦洗性、质感均受到极大的破坏。严重的甚至是哑光涂料变成阴白涂料、低光变成无光、高光变成低光底效果。因此，既然选用了身价不菲的优质乳胶漆，当然希望获得优质的墙面涂层效果。为何不借鉴国外乳胶漆施工的成功经验高压无气喷涂呢？高压无气喷涂机能够雾化高黏度的乳胶漆，使您下的居室尽善尽美。

涂装完成后，要注意做好收尾工作。清洗喷涂设备。将喷涂机内的涂料喷净，并且用溶剂替代涂料喷出，以清洗机内输料管线及喷枪内的涂料到喷出的涂料比较澄清为止。然后将喷枪卸下，并将易拆卸的零部件一一拆卸，用溶剂清洗。喷涂设备清洗后，将需要拆卸保养的部件拆卸下来，并采用适当的保养措施处理各部件，主要是保养好喷枪及喷嘴。*后，使用后的剩余涂料要密封好保存，并将辅助用具来（搅拌器、检测工具、称量用具等）清洗干净，并整理存放。

本产品的加工定制是否，品牌是普特，型号是1900，动力形式是电动式无气喷涂机，种类是无空气喷涂机