

柱塞式砂浆喷涂机价格砂浆喷涂机众信机械

产品名称	柱塞式砂浆喷涂机价格砂浆喷涂机众信机械
公司名称	任县众信机械制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:众信 型号:YF-5
公司地址	河北省邢台市任县天口镇王家庄村
联系电话	86 0319 15097939662 15097939662

产品详情

本厂家支持全国货到付款支持非标订做，如有需要，欢迎联系我们。联系人：孙经理业务手机：15097939662 115100915481业务qq:809543959传真：0319-7599931地址:河北省邢台任县天口工业区

主要应用

多功能柱塞式砂浆喷涂机厂家大促销，全网最低价.咨询电话15097939662主要用于建筑内外墙砂浆喷涂，墙体拉毛，普通楼房砂浆输送，二次构造柱浇灌，以及边坡喷锚支护。

主要技术参数

工作形式单缸双作用最大压力5mpa输送砂浆最大料径1cm最大灰砂比1：3垂直输送距离30米水平输送距离60米整机重量320kg外形尺寸（长*宽*高）1650*750*1100mm日常保养维护

（1）作业前的检查和维护

1、电机设备：包括电动机、电源和输电线路、电控箱的检验、各开关应

处于规定状态。

2、润滑油：手油泵强行加油数次。

3检查料斗有无杂物和积渣。

4喷浆软管、喷头、风管的检查。

5设备空运检查

a点动电机检查旋转方向（主电机顺时，空压机逆时）；

b空压机、风压，风量、风枪调整；

c检查个仪表只是情况，尤其是电压是否达到设计要求（380v），检查输电线路，线径距离和接头连接等。

6风压合风流量的设定因运输途中造成风压开关部件松动，压力弹簧应重新调整。

（二）喷浆作业中的检查于维护

1、电器设备检查各仪表、按钮、风压开关，各路球闸，电机温度是否正常

2、喷浆软管，喷头及风管，检查皆有密封和固定情况。风管和喷浆管不得有打结和破损迹象。

3、风路系统：检查接头密封，固定和风压，风量和工作情况等。

（三）所有螺栓，螺母，螺钉都要经常检查是否松动，发现松动及时拧紧

（尤其是电控箱各螺栓）

（四）作业以后的维护

1、注浆软管，风管，喷头清洗检查

2、设备的清洗和检查

3、空压机。切断电源、风源及关闭各阀门、检查各部位。

4、电气部分切断电源、检查各部位。

5、去掉增压钉子和转子，清洗后重新装配。

6、其他处理在运转过程中发现的问题，清洗、保养等。

本产品的加工定制是是，品牌是众信，型号是YF-5，重量是320（Kg），适用范围是建筑工程内外墙粉刷，最大输出压力是5（N/S），功率是7.5（w），动力形式是电动式有气喷涂机，种类是空气喷涂机