

正宗日本三丰带表卡尺505-681表盘卡尺0-150mm 0.01mm

产品名称	正宗日本三丰带表卡尺505-681表盘卡尺0-150mm 0.01mm
公司名称	东莞市莱曼五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 品牌:Mitutoyo/三丰
公司地址	东莞市长安镇新安社区
联系电话	0769-85496676 13669885347

产品详情

带表卡尺 505 系列 技术参数 精度: 参见性能参数 表盘读数: 参见性能参数 特点 • 全新表盘移动设计, 可实现极平稳地滑 行并具有良好的防震保护功能。 • 滑 行表面镀钛, 经久耐用 (不包括 0-300mm 和 0-12" 型), 经过 100,000 次滑 行试验, 无磨损现象。 测量范围 a b c d 0 - 100mm 180 40 21 16.5 16 0 - 150mm 231 40 21 16.5 16 0 - 200mm 288 50 24.5 20 16 0 - 300mm 403 64 27.5 22 20 • 可测量外径、内径、深度和阶差。 • 滑块上装有锁紧螺钉。 • 特殊型号带有硬质合金头外径和内径量爪。 505-671 尺寸 单位: mm 505-681 505-673 505-683 (参见viii 页) 镀钛型常规型 磨损 : 0 μ m 磨损 : 4 μ m 性能参数 公制型 测量范围货号精度分度值备注 0 - 100mm 505-680 ± 0.015mm 0.01mm, 1mm/ 周— 0 - 150mm 505-671 / 505-683* ± 0.03mm 0.02mm, 2mm/ 周— 0 - 150mm 505-707 ± 0.03mm 0.02mm, 2mm/ 周用于外径测量的硬质合金头量爪 0 - 150mm 505-711 ± 0.03mm 0.02mm, 2mm/ 周用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 0 - 150mm 505-681 / 505-685* ± 0.02mm 0.01mm, 1mm/ 周— 0 - 200mm 505-672 / 505-684* ± 0.03mm 0.02mm, 2mm/ 周— 0 - 200mm 505-682 / 505-686* ± 0.03mm 0.01mm, 1mm/ 周— 0 - 300mm 505-673 ± 0.04mm 0.02mm, 2mm/ 周— * 镀银型 英制型 测量范围货号精度分度值备注 0 - 4" 505-674 ± .001" .001", .1"/ 周— 0 - 6" 505-675 / 505-689* ± .001" .001", .1"/ 周— 0 - 6" 505-708 ± .001" .001", .1"/ 周用于外径测量的硬质合金头量爪 0 - 6" 505-712 ± .001" .001", .1"/ 周用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 0 - 8" 505-676 / 505-690* ± .002" .001", .1"/ 周— 0 - 8" 505-709 ± .002" .001", .1"/ 周用于外径测量的硬质合金头量爪 0 - 8" 505-713 ± .002" .001", .1"/ 周用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 0 - 12" 505-720 ± .002" .001", .2"/ 周— 0 - 12" 505-677* ± .002" .001", .1"/ 周— 0 - 12" 505-721 ± .002" .001", .2"/ 周用于外径测量的硬质合金头量爪 0 - 12" 505-710* ± .002" .001", .1"/ 周用于外径测量的硬质合金头量爪 0 - 12" 505-714* ± .002" .001", .1"/ 周用于外径和内径测量的硬质合金头量爪

本产品的建议零售价是 ¥ 800.00, 加工定制是否, 品牌是mitutoyo/三丰, 型号是505-681, 测量范围是0-150 (mm), 分辨率是0.01mm, 读数值是±0.003 (mm), 规格是505-671,505-683,505-681,505-685,505-672,505-684,505-682,505-686,505-673