

## 锅炉--燃油锅炉，燃气锅炉，蒸汽发生器

产品名称	锅炉--燃油锅炉，燃气锅炉，蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	类型:燃油蒸汽发生器 出口压力:低压 蒸汽量:200KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

## 产品详情

广州市宇益能源科技有限公司主要生产和经营节能生物质蒸汽锅炉、生物质热水锅炉、生物质多频热风炉、生物质燃烧机、电热蒸汽锅炉、电热水炉、燃油燃气蒸汽锅炉、燃油燃气热水锅炉、生物质节能燃料、服装设备后整系列产品及节能系列产品。

公司以发展“高效节能”“低碳环保”的先进产品设计理念和“竭尽所能、用心服务”的营销宗旨，不断创新，保持行业领先；根据用户的实际特点，提供高性价比的产品和有针对性的解决方案，为企业提供更全面的节能改造方案，提供设备和能源销售、设备租赁、能源托管、节能改造等服务。

我们主要生产免办证蒸汽发生器、蒸汽锅炉和热水炉：

- 1、蒸发量 0.03t/h 至0.5t/h 全自动燃油、燃气蒸汽锅炉；
- 2、蒸发量 0.004t/h至0.2t/h 全自动电加热蒸汽锅炉；

- 3、热功率 24 KW 至 200 KW全自动电加热热水锅炉；
- 4、热功率 5万大卡至240万大卡燃油、燃气热水锅炉；
- 5、国家电热蒸汽发生器，燃油燃气蒸汽发生器；

电蒸汽锅炉（蒸汽发生器）型号：

设计规范：

制造标准：严格执行国家jb/t10393-2002《电加热锅炉技术条件》标准设计和制造。

技术特点：

- 1、独特的水循环设计使锅炉在很短的时间内迅速、高效地达到所设定的工作温度和压力，即使在补水过程中也不会有温度和压力的波动。
- 2、独特的内置式汽水分离器保证蒸汽含水量 2%。这也是区别国内其他同类产品的最显著的特点。
- 3、电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。
- 4、电加热管可根据电加热组数分段控制，比如说108kw电加热锅炉由6根18kw加热管组成，那么就可以分成2段，每段54kw来控制。用户可根据用汽量自主调节功率，以达到更节能、更便利的目的。

安全性能：

- 1、产品装有经锅炉检验所的安全阀，即使在控制系统不灵活的情况下，压力超过设定压力时安全阀将自动打开，防止锅炉因压力过大爆炸事故。
- 2、产品装有低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。
- 3、产品装有漏电保护器，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，及时的保护好控制线路。

操作方法：

- 1、锅炉操作系统为全自动控制，将水路接到锅炉自带的水箱，锅炉电源接好后，只要按下开关键，锅炉将自动进入全自动运行状态。
- 2、详细的安装方法、操作流程、使用维护等知识请来电咨询或者到我公司网站“资料下载”处下载《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》。

用途：学校生物实验室用，洗涤设备配套（干洗机、水洗机、熨平机、熨斗等），生物设备配套（反应釜、发酵罐、灭菌罐），包装机械设备配套（宾馆、宿舍、学校、搅拌站），热水供应，食堂蒸饭，食品灭菌，豆类食品加工，混凝土表面养护等。

