

3-6KW电热蒸汽发生器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 3-6KW电热蒸汽发生器 |
| 公司名称 | 中山市澳大机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:全自动蒸汽发生器 出口压力:低压 |
| 公司地址 | 广东广州市白云区石井 |
| 联系电话 | 86 020 29176609 13924931415 |

产品详情

特点：安全：供水系统、发热系统故障全自动保护，采用优质罐体制造，经过超声波探伤严格检测；
环保：无任何环境污染；方便：体积小，安装和移动方便；

技术 参数：

| 机型 | 相当蒸发量 | 最高压力 | 额定电压 | 热效率 | 长*宽*高(mm) |
|----------|----------|--------|----------|--------|--------------|
| sl - 3kw | 4kg/hr | 0.4mpa | 220v | 92~99% | 700*400*800 |
| sl - 4kw | 5kg/hr | | 220v | | 700*400*820 |
| sl-6kw | 8kg/hr | | 220/380v | | 700*400*850 |
| sl-7kw | 10kg/hr | | 220/380v | | 700*400*850 |
| sl-9kw | 12kg/hr | | 220/380v | | 700*400*850 |
| sl-12kw | 16kg/hr | 0.7mpa | 380v | | 700*440*870 |
| sl-18kw | 24kg/hr | | 380v | | 700*440*870 |
| sl-24kw | 32kg/hr | | 380v | | 780*500*920 |
| sl-36kw | 50kg/hr | | 380v | | 780*500*920 |
| sl-48kw | 65kg/hr | | 380v | | 980*650*1120 |
| sl-72kw | 100kg/hr | | 380v | | 980*650*1120 |
| sl-108kw | 150kg/hr | | 380v | | 980*650*1320 |

服务承诺

1.产品安装服务：

收到订金二周内交货，安装调试、使用方法及常见故障排除培训；

2. 产品维护服务

就地厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

设备终身维修,一年内因制造质量问题无条件维修；

提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

3. 产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

获得iso9001：2000g国际质量体系认证证书；

产品获得“中国十佳熨烫品牌”称号；

产品获得中山质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

国内服务热线：020-29176609 13924911598

我们提供的不仅是优质的产品和服务

更是向您提供一整套的解决方案和价值体系

（售前咨询，售中安装、培训，售后维修、保养、增值服务）

本产品的加工定制是否，类型是全自动蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是层燃炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是狮龙南亚，燃料耗量是3KW/H，功率是220/380v，蒸汽产量是8KG/HR，用途是蒸煮、制衣、食品加热、电镀、学校、酒店等等，最高温度是170，尺寸是700*400*800，工作电压是4kg，结构形式是立式，耗电量是3-6KW，加热方式是表面辐射，应用领域是用于制衣、食品、化工、科研单位、洗衣房、宾馆等企事业单位的生产及生活用蒸汽