

# 新型防爆36kw蒸汽锅炉每小时50kg蒸汽特种设备制造北京

产品名称	新型防爆36kw蒸汽锅炉每小时50kg蒸汽特种设备制造北京
公司名称	北京华琼环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:全自动蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	北京市密云县西大桥路69号密云县投资促进局办公楼309室-181
联系电话	13716181742 18610286016

## 产品详情

### 一、产品特点：

#### 1. 小巧科学的外观设计

该产品采用柜式的设计风格，美观大方，内部结构紧凑，是节省空间的理想选择。

#### 2. 独特的内部结构设计

产品容积小于30l，在国家的锅炉免检范围内，即无须办理锅炉使用证。内置式汽水分离器，解决了蒸汽带水的难题，更加保证了蒸汽的优质性。电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。

#### 3. 一步到位的电控系统

锅炉操作系统为全自动控制，所以的控制部分均集中在一块电脑控制板上，操作时只需将水、电接好，按下开关键，锅炉便自动进入全自动运行状态,安全更省心。

#### 4. 多重连锁安全保护功能

产品装有经锅炉检验所校验的安全阀、压力控制器等超压保护，防止锅炉因压力过大而造成爆炸事故；同时具有低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。漏电保护器让操作人员和设备的安全更有保障，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，及时的保护好操作人员和控制线路的安全。

#### 5. 利用电能更环保更节约

电能绝无污染，相对其他燃料更环保，利用低谷电可大大地节约设备的运行成本。

## 二、参数表：

型号	ds-30d-0.7	ds-36d-0.7	ds-45d-0.7	ds-48d-0.7	ds-54d-0.7		
规格							
额定电功率 (kw)	30	36	45	48	54		
额定蒸发量 (kg/h)	43	51	63	68	77		
电源电压 (v)	380	380	380	380	380		
额定工作压 (mpa)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7		
饱和蒸汽温度 ( )	170	170	170	170	170		
电源线截面积 (mm <sup>2</sup> )	16	16	16	16	25		
外形尺寸l*w*h (mm)	870x500x1280			690x790x1100			
蒸汽管口径	dn15	dn15	dn20	dn20	dn25		
排污管口径	dn15	dn15	dn20	dn20	dn25		
进水管口径	dn15	dn15	dn20	dn20	dn25		

三、制造规范：1. 锅炉的制造符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》；jb/t10094-2002《工程锅炉通用技术条件》；jb/t10393-2002《电加热锅炉技术条件》。2. 锅炉水质符合gb1576-2001《工业锅炉水质》。3. 锅炉安装符合gb50273-98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》。4. 部件水压实验应符合jb/t1612《锅炉水压实验技术条件》的规定,水压试验压力为1.05mpa。

## 四、系统供货范围：

- 1、锅炉本体;
- 2、锅炉电控箱 ( 西门子元件 );
- 3、电热管;
- 4、一次仪表阀门;
- 5、质保书
- 6、水泵

五、应用领域:生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用包装机械行业：贴标机、套标机配套使用洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备 配套使用。食品机械行业：豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用。其他行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、热交换设备等六、售后服务：

保证所有设备为全新、未曾使用、符合本合同的有关规定；符合国家规定的《特种设备安全监察规定》标准。双方确认产品保修期为销售后的12个月。在此期间，属产品质量问题，厂方实行三包（包修、包退、包换）；属用户使用问题，将按出厂价格向用户收费。

## 企业实景展示

本产品的加工定制是是，类型是全自动蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是沸腾炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是DS得速，燃料耗量是36kw/h，功率是36kw，蒸汽产量是50kg/h，有效水容积是28L，重量是80KG，用途是医药、食品、服装、烘干、高温消毒、反应釜、加温加湿，最高温度是171，尺寸是670\*520\*1250，工作电压是380V，结构形式是立式