

# SGLL6-120/1.6,SGLL6-120/1.6L,SGLL6-100/1.6L,油冷却器

产品名称	SGLL6-120/1.6,SGLL6-120/1.6L,SGLL6-100/1.6L,油冷却器
公司名称	无锡穆格流体控制科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:油冷却器 品牌:穆格
公司地址	江苏省无锡市崇安区锡沪西路999号
联系电话	86-051081808926/81808626 13306184099

## 产品详情

一、使用条件 双联冷却器按gb151 标准和参照西德ad 及美国tema标准设计和制造，采用全钢和部分黄铜结构，油侧工作压力1.6mpa，工作温度150℃，水侧工作压力1.0mpa，工作温度100℃。产品具有节能、高效、安全可靠等优点；适用于汽轮发电机组、压缩机组、风机、泵组及石油化工行业上的油冷却系统，也可用于其它油冷却系统。二、特点 1、表列数据为二流程列管式双联油冷却器，若需要可选用四流程、六流程、裸管或翅片冷却管的冷却器。 2、冷却器安装通常为卧式，如用户需要时可采用二种立式布置，一种进水室在下、另一种进水室在上，便于管束拆卸。 3、油水接口法兰标准按jb/t81-94，根据用户要求配非标法兰时应满足配管要求。 4、根据ap 614 标准，冷却器采用双联结构，由二只相同面积的冷却器和三通阀装置构成，一只工作，一只备用，每个冷却器能承受整个系统的冷却负荷，管板一头固定，一头浮动，可拆卸的管束和水室箱盖，便于运行过程中清洗、检查和维修。冷却器的材质，根据使用场所、水系统条件可有多种选择，水室、壳体、三通阀可选碳钢或全不锈钢，管板可用碳钢、不锈钢或黄铜板；管子材料可选普通黄铜管h68、砷黄铜管hsn70-1a，铝黄铜管ha177-2a，不锈钢管1cr18ni9ti、b10、b30 等。 5、三通阀采用钢制焊接结构连续流转换阀。这种阀门在内部结构发生故障或阀门转换期间不会造成油路的中断。外形如图示。三、型号说明四、结构形式五、外形尺寸1、卧式

型号	冷却面积 m <sup>2</sup>	dn1	dn2	d1	l	l3	c	h2	e	l2	c1	c2	b	h	h1
sgll4-1 2/1.6	12	65	65	325	1555	660	860	262	870	497	345	300	370	984	460
sgll4-1 6/1.6	16	65	65	325	1960	1065	1365	262	870	497	345	300	370	98	460
sgll4-2 0/1.6	20	80	65	325	2370	1475	1775	262	870	497	345	300	370	1004	480
sgll4-2 4/1.6	24	80	65	325	2780	1885	2175	262	870	497	350	300	370	1004	480

sgll4-2 8/1.6	28	80	65	325	3190	2295	2585	262	870	497	350	300	370	1004	480
sgll4-3 5/1.6	35	100	100	426	2480	1232	1692	313	890	730	500	300	730	1181	555
sgll5-4 0/1.6	40	100	100	426	2750	1502	1962	313	890	730	500	300	730	1181	555
sgll5-4 5/1.6	45	125	100	426	3020	1772	2202	313	890	725	515	300	725	1181	585
sgll5-5 0/1.6	50	125	100	426	3290	2042	2472	313	976	725	515	300	725	1181	585
sgll5-6 0/1.6	60	125	100	426	3830	2582	3012	313	976	725	515	300	725	1181	585
sgll6-8 0/1.6	80	200	200	616	3160	1555	2015	434	1100	935	700	750	935	1688	820
sgll6-1 00/1.6	100	200	200	616	3760	2155	2615	434	1240	935	700	750	935	1688	820
sgll6-1 20/1.6	120	200	200	616	4360	2755	3215	434	1240	935	700	750	935	1688	820

型号	冷却 面积 m2	a	b	c	d	e	f	g	m	o	d3	d	dn1	dn2
sgll4-1 2/1.6l	12	1555	960	870	320	520	475	340	120	80	8- 26	325	65	65
sgll4-1 6/1.6l	16	1960	1365	870	320	520	475	340	120	80	8- 26	325	65	65
sgll4-2 0/1.6l	20	2370	1775	870	320	565	475	340	120	80	8- 26	325	80	65
sgll4-2 4/1.6l	24	2780	2175	870	340	565	475	360	120	80	8- 26	325	80	65
sgll4-2 8/1.6l	28	3190	2585	870	340	565	475	360	120	80	8- 26	325	80	65
sgll5-3 5/1.6l	35	2610	1692	976	470	666	585	400	120	80	8- 26	426	100	100
sgll5-4 0/1.6l	40	2880	1962	976	470	726	585	400	120	80	8- 26	426	100	100
sgll5-4 5/1.6l	45	3120	2202	973	470	726	585	420	120	80	8- 26	426	125	100
sgll5-5 0/1.6l	50	3390	2472	1100	470	726	585	420	140	100	8- 26	426	125	100
sgll5-6 0/1.6l	60	3930	3012	1240	470	990	585	420	140	100	8- 26	426	125	100
sgll6-8 0/1.6l	80	3255	2015	1240	705	990	830	460	140	100	8- 30	616	200	200

sgll6-100/1.6l	100	3855	2615	1346	705	1066	830	460	140	100	8-30	616	200	200
sgll6-120/1.6l	120	4455	3215	1346	705	1066	830	460	140	100	8-30	616	200	200

sgll6-120/1.6,sgll6-120/1.6l,sgll6-100/1.6l,油冷却器moge,双联油冷却器,穆格双联油冷却器,双联油冷却器价格,双联油冷却器生产厂家

本产品的加工定制是是，类型是油冷却器，品牌是穆格，型号是SGLL6-120/1.6,SGLL6-120/1.6L,SGLL6-100/1.6L，功率是24（KW），温度范围是常温，外形尺寸是260（m），重量是5（kg），用途是冷却，结构形式是立式，型号种类是LQG