

## 旋流风口 德国工艺制造 安徽医药城 300VDP 旋流风口

产品名称	旋流风口 德国工艺制造 安徽医药城 300VDP 旋流风口
公司名称	靖江市瑞能空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:旋流风口 用途:出风口
公司地址	靖江市生祠镇红英村杨家埭19号
联系电话	13661552462 15821907599

### 产品详情

产品名称：优质旋流风口 带温控 远大认可高品质 400vdp 温控旋流风口

各种规格尺寸，可定制！

品牌：瑞丰

规格：vdp300

材质:铝合金+喷塑

销售热线：4006-0808-94

网销部：杨经理15821907599

q q：2499889010

旋流风口常用规格	200	250	315	350	400	500	
	旋流风口	旋流风口	旋流风口	旋流风口	旋流风口	旋流风口	旋流风口

产品细节图，100%实物拍摄！

旋流风口的安装与使用：

旋流风口既可安装在层高很大的公共场所（如：工业厂房、机场、剧院、银行营业厅等），也可安装在层高 3.8m 的室内（如会议室），尤其适合于送风温差从 -10k + 15k 范围内变化的场所。

### 一、产品选用要点

1. 旋流风口选用主要控制参数风口型式、材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。

#### 2. 选型要点：

1) 根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等，选择相应的风口类型。

2) 根据需要风量 [ 送风或排（回）风 ]，在风口颈部（或风口进出口断面处）允许的风速范围内，确定所需风口的尺寸。

3) 校核所选择风口的主要技术性能，如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风速与温差。

4) 确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。

### 二、施工、安装要点

1. 安装前应检查风口机械性能。

a) 风口的活动零件，要求动作自如、阻尼均匀，无卡死和松动。

b) 导流片可调或可拆卸的产品，要求调节拆卸方便、可靠，定位后无松动现象。

2. 风口外表装饰面应平整、叶片分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕。

本产品的加工定制是是，种类是旋流风口，用途是出风口，材质是铝合金，形式是双层，品牌是瑞能，型号是VDP