

# 可弃式高效送风单元 方型散流器

产品名称	可弃式高效送风单元 方型散流器
公司名称	新乡市克瑞斯过滤技术有限公司
价格	面议
规格参数	种类:方型散流器 用途:出风口
公司地址	新乡市过滤园工业区
联系电话	86-0373-5891528 13523856233

## 产品详情

专业生产 可弃式高效送风单元

专业生产 可弃式高效送风单元 报价 专业生产 可弃式高效送风单元 敬请选购

抛弃式一体化高效送风口|可弃式高效送风单元的密封性能好，与风管相连，具有最佳过滤性能，适用于10000级到100级的层流或非层流工洁净室内。体积小、重量轻。采用阳极处理铝合金箱体材质，标准高度150mm和180mm厚度，方便搬运及安装通用性能好。适用于各种类型天花板，三种进风口尺寸（10.12.14英寸）可供选择，适合国际通用高效过滤器尺寸。

抛弃式一体化高效送风口也叫可更换式吊顶高效过滤器，具有良好的密封性能，与风管连接，具有最佳的过滤效果；广泛应用于医院的手术室、实验室、生物制药、医院、led光电、线路板、微电子、硬盘制造、食品加工等洁净度要求较高的工作环境或高等级净化设备末端等洁净度要求较高的末端送风口。

抛弃式一体化高效送风口结构说明：1、可更换式结构。箱体可永久固定于天花板上，特殊过滤器固定压块，无需拆除连接管，就可以直接从室内更换高效过滤器，简单、省时、省力。  
2、体积小，重量轻。采用阳极处理铝合金箱体材质，标准的高度只有180mm,方便搬运及安装。  
3、通风性能好，适用于各种类型天花板，三种进风口尺寸可供选择，适合国际通用的过滤器尺寸。4、搭配室内更换专用无隔板高效过滤器（厚度69mm），过滤效率高、阻力低。特殊免用工具滤网固定片，直接从室内更换滤网，安装快速，更换便利。5、带风量调节阀可供选择。

抛弃式一体化高效送风口|可弃式高效送风单元安装说明：

1、可安装于天花龙骨上或彩钢板吊顶上。2、高效过滤器需在风管安装完毕，对室内进行试吹，并在室内与洁净室达到一定要求后再安装，以延长过滤器的使用寿命。

抛弃式一体化高效送风口|可弃式高效送风单元特点说明：

- 1.过滤器和净压箱体一体化设计避免现场过滤器测漏风险，施工快，安装方便，铝型材外框；
- 2.一体流线形镀锌钢板进风接管，进风接管直径可选 250， 300， 350。；
- 3.高效过滤送风单元出风口带金属护网；4.逐台激光扫描计数mpps效率：95%-99.99995%(en1882)；
- 5.过滤等级：h11-13、h14、u15、u16(en1882)。

抛弃式一体化高效过滤器用料及运行条件:

滤料	超细玻纤滤纸
密封胶	pu双组份聚氨酯胶
主箱体	铝型材框、冷板喷塑框
箱体后盖板	铝板、镀锌板
过滤器框体	铝型材框、镀锌框
分隔物	eva热熔胶
密封胶条	pu聚氨酯发泡胶、eva、氯丁橡胶
过滤效率	99.99% ~ 99.995% @ 0.3 μ m
使用最高温度	70
使用最高湿度	国产滤纸：100% 美国hv滤纸：100%

抛弃式一体化高效送风口|可弃式高效送风单元参数说明：

规格尺寸 (w × h × d)(mm)	额定风量(m <sup>3</sup> /h)	过滤器面积(m <sup>2</sup> )	容尘量(g)	初阻力 (面风速0.5m/s时)	终阻力	过滤效率
305 × 305 × 50	200	1.8	约100	≤200pa	400pa	99.99% 以上 h13-h14
484 × 484 × 50	500	4.6	约300	≤200pa	400pa	
610 × 610 × 50	800	7.5	约450	≤200pa	400pa	
915 × 610 × 50	1200	11.2	约700	≤200pa	400pa	
1220 × 610 × 50	1600	14.9	约900	≤200pa	400pa	
305 × 305 × 69	260	2.5	约150	≤200pa	400pa	
484 × 484 × 69	700	6.6	约400	≤200pa	400pa	
610 × 610 × 69	1100	10.7	约650	≤200pa	400pa	
915 × 610 × 69	1600	16.0	约950	≤200pa	400pa	
1220 × 610 × 69	2200	21.3	约1000	≤200pa	400pa	
610 × 610 × 90	1500	14.9	约900	≤200pa	400pa	
915 × 610 × 90	2000	22.3	约1200	≤200pa	400pa	
1220 × 610 × 90	2800	29.8	约1800	≤200pa	400pa	

克瑞斯p191177,克瑞斯p191178唐纳森 , 克瑞斯p163903,克瑞斯p164166,克瑞斯p781098,

克瑞斯lf3687弗列加克瑞斯ff5074弗列加克瑞斯af4100弗列加克瑞斯lf3321弗列加克瑞斯lf3654弗列加克瑞斯ff5074弗列加克瑞斯fs19532弗列加克瑞斯wf2096弗列加克瑞斯lf3675弗列加克瑞斯ff5077弗列加克瑞斯ff5272弗列加克瑞斯162416160,克瑞斯1621138900,克瑞斯1621138999,克瑞斯162572530010英寸水滤芯 , zasl精密滤芯克瑞斯r12-020p克瑞斯spl50x,克瑞斯spl65x,克瑞斯d350/l650滤筒 , 克瑞斯d360/ol290/l660,

克瑞斯02250155-709,克瑞斯2250051-238,克瑞斯2250051-239,克瑞斯02250121-655,克瑞斯250007-838空气滤芯 ,克瑞斯250007-839空气滤芯,克瑞斯250034-124油气分离滤芯,克瑞斯250034-130油气分离器,克瑞斯2205431902,克瑞斯23424922,克瑞斯23566938,克瑞斯23487457,克瑞斯39903265,克瑞斯92888262,克瑞斯85569894,

克瑞斯106836h9v,克瑞斯4544055114曼牌空气滤芯w719曼牌 , 克瑞斯10le0030h20sla00-08b4,10020h10xl-a00-o-p,克瑞斯5054h9i,克瑞斯0220610001,克瑞斯907090派克滤芯 , 克瑞斯85569894 , 克瑞斯16255179654博莱特,1621737600 , 克瑞斯1625173613,克瑞斯2605540650 , 克瑞斯p30823-01,4v30617-08,克瑞斯01nl.630.40g.30.s.p克瑞斯01nr.1000.40g.10.b.p克瑞斯01e.320.25g.16.e.p,克瑞斯01nr100.25ug.10.b.p克瑞斯01e.450.10vg30.e.t克瑞斯hc9600fks16h克瑞斯hc8304fkz39h,克瑞斯hc8304fkp39h,hc8400fks16h,hc4754fks16h,克瑞斯hcy8904fks39h克瑞斯hcy-204754fks16h,

新乡市克瑞斯过滤技术有限公司是专业生产过空气过滤器、精密滤芯、国标过滤器、水滤芯、空压机滤芯等过滤产品的企业。公司依托“中国过滤之乡”走专业化道路,针对国标滤芯系列、国外替代滤芯系列、滤油车、过滤器系列进行整合,更专业地服务社会,满足广大客户需求。公司拥有先进的滤芯生产专用设备及机械加工成套设备、精密的检验仪器、完善的产品质量保证体系、一流的研发队伍,专业的技术团队,高效率的生产网络,并具有完善的售后服务系统。以:产品开发、设计、销售、服务”一站式的销售模式,竭诚服务于社会各界用户!质量达到国内先进水平,取得了显著的经济效益。

联系人:孟翠翠

电话:13523856233

公司电话:86-0373-5891528

传真:86-0373-5891528 qq:1929536250

邮箱:krsfilter@163.com

公司网址:<http://www.krs-filter.com>

本产品的加工定制是是,种类是方型散流器,用途是出风口,材质是铝合金,形式是单层,品牌是克瑞斯,型号是484×484×50