风机盘管 壁挂式 水空调 豪华壁式风机盘管带遥控

产品名称	风机盘管 壁挂式 水空调 豪华壁式风机盘管带遥控
公司名称	靖江市新峰暖通设备厂
价格	面议
规格参数	类型:壁挂式风机盘管 型号:FP-GM
公司地址	江苏省泰州市靖江市孤山镇园山街西首
联系电话	0523-5111781 13952620516

产品详情

靖江市新峰暖通设备厂是中央空调末端设备的专业生产厂家，主要产品有组合式空调机组，变风量柜式空调机组，风机盘管等通风产品，价格优惠，品种齐全.

豪华型壁挂式风机盘管 (水空调)

详细说明

该空调利用天然低温井水制冷。具有价格低、耗电低、制冷快、无污染、静音、

除湿等到优点，有回归自然的感觉。广泛适用于家庭、宾馆、办公等场所。深受消费都欢迎。

该产品不用氟利昂等制冷剂，没有任何化学污染，符合现代人追求绿色环保健康的

要求，采用天然能源，减少一般空调压缩机大功率耗电，运行费用极低。家家户户买得起，用得起。

主要由离心风叶、盘管（换热器）、微电脑控制系统等构成，是中央空调系统的末端装置，它广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求，为人们创造一个清新，宁静、四季如春的工作和生活环境。

主要特点

1 控制简单，功能齐全均采用微电脑程序控制。红外无线遥控，全功能一触即发，具有定时开关，温度设定，三档风速（高-中- 低）自动调节，风向自动变换等功能，并且具有室温显示功能。

2.安全可靠,寿命长-
每台盘管均经过压力检漏:进出水接管(集水头)采用段黄铜结构,可靠耐用,寿命长达45.000小时以上。

3.效率高，能量足-
换热器采用无缝紫铜管串套高效的双向裂隙铝翅片胀紧成遗体。传热效率高，冷热量足。

4.噪音低-采用进口无油滚动轴承，配合新型贯流风叶，噪音低。

5.铝合金金属贯流风轮，寿命长-针对壁挂式机组冬天取暖，风轮易变形等缺点，与科研单位合作，开发出了能在高温下运行的铝合金金属贯流风叶，从而解决了该机组在冬天取暖的难题，延长了使用寿命。

6.冷气能力，采暖能力等性能参数均在以下条件测得：

制冷能力测定条件：干球27°C，温球19.5°C

进水温度7°C。温差5°C

采暖能力测定条件：干球21°C，进水温度60°C

风量测定条件：出风口静压为0。

7. 本风机盘管自身不带冷冻及制热功能，用户需配合适的冷（热）水机组提供冷（热）源。

性能型号			fp-200	fp-300	fp-400	fp-500	fp-600	fp-800	fp-1000	fp-1200
风量	标准型	高	380	555	705	873	1033	1390	1780	2100
		中	270	448	590	669	834	1020	1275	1530
		低	195	356	430	533	612	680	850	1020
	高静压	高	470	650	840	940	1150	1600	2200	2652
		中	310	400	600	620	800	1000	1170	1490
		低	200	300	400	430	490	670	780	954
冷量	高		1890	2742	3780	4719	5717	7640	9430	11360
	中		1682	2645	3457	4117	5085	6800	8393	10110
	低		1430	2165	3065	3631	4255	5780	7134	8593
热量	高		3420	4553	6113	7530	9058	11760	14730	17450
	中		2961	3945	5080	6154	7650	9996	12520	13960
	低		2368	3283	4250	5185	5996	7997	10016	11083
风机			全金属、离心式、前曲叶片							
电机	形式		永久式电容电动机							
	电源		单相交流220v/50hz							
	输入功率	普通型	39	54	62	75	92	125	152	189
		高静压	44	59	72	85	104	147	174	212
换热器			紫铜发卡式大弯管、双曲波纹亲水铝翅片、集束机械涨管							
噪音db	低静压型	高	28	29.5	33	38	41	39	42	44
		中	22	23.3	27	30	35	32	36	38
		低	17	18.2	23	24	26	26	27	30
水量 kg/h			400	500	650	850	1150	1450	1680	2020
净重kg	fp-lm		29	35	46	50	56	65	70	75
	fp-la		22	26	37	43	49	55	60	65
	fp-wm		27	30	35	41	53	60	70	78

	fp-wa	21	23	25	27	31	46	49	57
	fp-k2	/	27	30	35	38	42	44	/
	fp-k4	/	29	32	37	41	44	45	/
	工作压力	1.6mpa							
	阻力kpa	5	8	14	18	25	30	35	40
配管尺寸	进水	rc3/4内螺纹（gm1/2")							
	出水	rc3/4内螺纹（gm1/2")							
	冷凝水	rc3/4内螺纹（gm1/2")							

本产品的加工定制是是，类型是壁挂式风机盘管，型号是FP-GM，品牌是新峰，电压是380（V），功率是16~20（w），风量是500~630，额定供冷量是2800~3500，额定供热量是4200~5250