

盐雾试验机 盐水喷雾试验机 盐雾试验箱 盐水喷雾试验箱

产品名称	盐雾试验机 盐水喷雾试验机 盐雾试验箱 盐水喷雾试验箱
公司名称	东莞市樟木头中悦电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:中悦 型号:ZY-60/90/120/150
公司地址	广东东莞市樟木头金河工业区
联系电话	86 0769 87710059 13798791871

产品详情

盐雾试验机 盐水喷雾试验机 盐雾试验箱 盐水喷雾试验箱是由东莞中悦仪器生产，这款产品是我们的热卖产品，经济实惠，绝对的物超所值，广东省内免费送货上门+免费安装调试+免费教会1-3人操作使用+免费整机保修一年（除人为损坏与不可力因素）。

盐雾试验机 盐水喷雾试验机 盐雾试验箱 盐水喷雾试验箱适用于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试产品这耐蚀性。

盐雾试验箱盐雾试验机是由东莞市中悦精密仪器有限公司生产，东莞市中悦精密仪器有限公司目前所生产的环境仪器主打产品有：程式恒温恒湿箱、高低温试验箱、快速温变试验箱、冷热冲击试验箱（两槽/三槽）、低温冷绕试验机、热老化试验箱、老化房、紫外光老化箱、氙灯老化试验箱、耐黄变老化箱试验箱、盐雾试验机，如您需要购买以上任意产品请联系我们0769-87710059/13798791871苏悦，真诚期待与您的合作！

详细介绍：

一、盐雾试验机|盐雾试验箱机体材质：

1.5mm进口灰白pvc板

2.支物架：直径10mm钢化剥离棒耐腐蚀，pvc板v形架。

3.压力桶采用2.0mmsus202不锈钢板无缝焊接

4.加热采用钛管，具有耐腐蚀性强和寿命长

5.机器盖子采用5mm进口亚克力板制作，做工精细，外形美观，透明度高

二、盐雾试验机|盐雾试验箱机器规格：

型号：zy-60 zy-90 zy-120 zy-160

实验室内箱尺寸（长x宽x高）cm60x45x40 90x60x50 120x85/100x50/60 160x85/100x50/60

机器整体尺寸（长x宽x高）cm110x67x118 141x91x130 200x115/135x145/155 240x115/135x145/155

实验室温度nss acss 35 ± 1 /cass 50 ± 1

压力桶温度nss acss 47 ± 1 /cass 63 ± 1

盐水温度 35 ± 1

实验室容积108|270|510|600|680|800l

盐水箱容积15|25|40|40l

喷雾方式连续式或间歇式

电 源ac 220v 15aac 220v 15aac 220v 30aac 220v 30a

三．盐雾试验机|盐雾试验箱控制系统：

1. dhc

温度控制器，数字显示pid自动演算，ssr输出，高稳定性pt-100传感器，盐雾试验时温度误差为： ± 1

2.饱和空气桶采用亨利定律，予以加温加湿，实验室温度湿度达到95%以上，

四．计时系统：采用高精度多功能计时器，试验时间可设定多功能化，可设定0.01s—999.9h.（连续）

五．补水系统：采用自动、手动加水系统，具有水位不足时自动、手动补水功能，实验不中断，

六．加热方式：盐雾实验时采用蒸汽直接加热方式，升温时间快，温度分布均匀。

七：控制方式：五键式标准型操作，带全侦测故障预警系统。

八．安全保护装置：防止实验室及空气饱和桶内发热管烧坏。

1.附双重超温保护，在出现温控器故障或加热系统故障时，可自动切断加热电源。

2. 双重低水位保护，

3. 附超载短路保护，防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电器配件，出现任何一个低水位，机器则停止工作。

九．计量筒：采用内置式雾量收集，不易损坏。

十．喷嘴：精密型石英玻璃喷嘴，保证使用4000个小时不结晶，喷雾塔附锥形分散器，具有导向喷雾，调节喷雾量、计均匀度等功能。

十一：密封方式：内外箱连接密封槽，采用水密封。

十二：控制面板及电器配件：温度控制器（dhc）2个、压力表2个(airtac)、指示灯3个、计时器（omron）1个、累时器（台湾旭瑞）1个、控制开关1个、固态继电器ssr（台湾旭瑞）2个、继电器（欧姆龙）3个，温度传感器（台湾神捷）2条、调压阀2个（airtac）、电磁阀2个、水位器（台湾祥阳）4个，

十四：温度范围：

1、实验室温度：35—50（可任意设定） 2、饱和空气桶：47—63（可任意设定）

十五：升温度速度：

1、实验室温度：常温到35度：约需35分钟

2、饱和空气桶温度：常温到47度：约需：15分钟

十六：本机器适用中性试验及耐腐蚀性试验、使用标准：cns3627、3885、4259、7669、8886

jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso 3768、3769、3770、astm b-268、gb-t2423、gjb150盐雾试验箱/盐水喷雾试验机/耐腐蚀盐雾箱内置功能：

如您有任何疑问或者想对我公司做更加多的了解，请联系销售部苏悦

电话：0769-87710059 手机：13798791871

传真：0769-87710059 qq：183373686

邮箱：happy2009688@126.com

地址:东莞市樟木头金河工业区

我们的宗旨：比别人多用心一点，比别人多耐心一点，比别人多细心一点；用心做人、用心做事、用心做品质、用心做服务！

本产品的加工定制是否，品牌是中悦，型号是ZY-60/90/120/150，材质是灰白PVC板，温度范围是35-50（ ），测量对象是适用于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试产品这耐，工作室尺寸是600X450X400（mm），重量是75（kg）