

## 60型盐雾腐蚀试验箱 博格达

产品名称	60型盐雾腐蚀试验箱 博格达
公司名称	扬州市博格达试验机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:博格达 型号:BGD-60
公司地址	中国 江苏 扬州 江都市 杨庄工业园区恒谈公路
联系电话	86 0514 86238789 18936257869

## 产品详情

盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油防腐蚀处理后，测试其製品之耐蚀性。

规格参数：

项 目	型 号				
	bgd-60型	bgd -90型	bgd -120型	bgd -160型	
试验室尺寸 mm	600*450*400	900*600*500	1200*1000*600	1600*1000*500	2000*1000*500
外箱尺寸 mm	1075*630*1185	1400*800*1285	1775*1200*1485	2300*1200*1485	2700*1200*1485
试验室温度	盐水试验35 ±1 / 耐腐蚀试验50 ±1				
饱和桶温度	盐水试验47 ±1 / 耐腐蚀试验63 ±1				
酸碱值	盐水试验(6.5 ~ 7.2) / 耐腐蚀试验(3.0 ~ 3.2)				
喷雾量	1.0 ~ 2.0ml/h				
试验室相对湿度	> 85%				
氯化钠溶液浓度	5%				
试验室容积	108l	270l	600l	800l	
盐水箱容积	15l	25l	40l	45l	
电 源	1 ,ac220v 10a	1 ,ac220v 15a	1 ,ac220v 20a	1 ,ac220v,20a	1

## 详细介绍：

1：整一pvc板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。2：控制仪均在同一面板操作简便，且一目了然。3：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。水位不足警示确保使用安全。4：精密玻璃喷嘴（pyrex）由特种玻璃制成，雾气扩散均匀并自然落于试片，连续使用4000小时并保证无结晶盐阻塞。5：附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保使用安全。6：进口温度控制器使用数字显示，pid控制，误差 $\pm 0.1$ 。7：试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。8：喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。9：饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其材质为su s#304不锈钢保温效果最佳，附有可视连通器及排水开关，以便可视饱和空气桶内水位及清洗。10：具有自动除雾装置，可清晰观测试验室内之试品。11：雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄。12：试验室密封盖材质为台湾进口p.v.c聚氯乙烯板。13：进口计时器采用数字显示，计时准确，可分段设定时h.分m.秒s.任意所需试验时间，可调节时间范围从0.01秒~9999小时.14：试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不宜破裂。15：试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数量多。适用国际标准：relateu standards cns 3627、3885、4159、7669、8866；jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso3768、3769、3770；astm b-117、astm b-268 b-268、gb-t2423、gjb150。 另可依客户要求之尺寸制作试验室，满足客户的要求。

本产品的加工定制是是，品牌是博格达，型号是BGD-60，材质是PVC，温度范围是0-100（ ），测量范围是500mm，测量对象是五金件、电镀件、金属件，工作室尺寸是600x450x400（mm），重量是80（kg）