

厦门厂价批发销售二次元测量仪

产品名称	厦门厂价批发销售二次元测量仪
公司名称	厦门鸿升行科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Mitutoyo/三丰 型号:HSH-2D
公司地址	厦门市同安区新民镇西塘村下边里19号之二
联系电话	13950155857 13015937478

产品详情

温馨提示

亲！我们网上公布的产品单价只作为参考价。需拍时，请先和我们客服沟通好最终单价后进行，这样才能保证亲能拍到性价比高、称心如意的产品，祝亲购物愉快！

产品简介

2010/3020/4030/5040二d测试仪适用于以二次元测量为目的的一切应用领域，在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。

- 1、仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能，将工件摆正，使测量更快速方便，简宜好学。
- 2、配有激光定位功能，将产品需要测量部分快速准确的定位，提高测量效率等功能非常实用。
- 3、仪器备有rs-232接口，与电脑连接后，采用测量软件测绘图形进行处理及输出。

基本参数

二、仪器规格参数

长度单位：mm

机型	2010	3020	4030	5040	
参数					
工 作	x/y轴行程	200*100	300*200	400*300	500*400

台	z轴行程	有效空间245mm,调焦行程180mm工作距离95mm			
	玻璃台面尺寸	230*130	330*230	430*330	530*430
	传动型式	x/y轴光杆传动、z轴手轮传动			
数字测量系统	光学尺分辨率：x/y/z轴0.0005mm				
	多功能数据处理可测点、线、图、圆、角度				
影像瞄准系统	摄像机：本彩色1/3 ccd摄像机放大倍率30-230x				
	镜头：nav高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5x				
照明系统	表面光源与透射光源冷光源、命长、亮度可调				
仪器外形尺寸 (l*w*h)	600*400*1100	750*500*1100	850*600*1200	1050*750*1200	
仪器重量 (kg)	150	180	250	280	

测量软件介绍

测控软件功能强大、高精度、运行稳定可靠、各个操作界面简单直观。1、自动抓取测量功能(自动捕捉点、线、圆，圆弧等)

将工件放置在软件主界面中时，只需选取相应的绘图命令，软件智能精准地自动绘出工件实时影像中的线、圆等图元，这种绘图方法较肉眼取点更精准更快速，而且避免了人为误差。

a)点选圆功能：点击相应的区域(如圆内任意区域)，该功能会自动扩展，找到合适的边界点并生成图元。
b)自动测绘工具面板：包括基本的框选直线、框选圆、框选椭圆、框选弧、点选圆、线选点等多项智能测绘功能。2、测控软件具备了多样式、人性化的功能

a)客户根据需要设置客户坐标(相对坐标系)，可以使用多种方式进行客户坐标的设置。待检测工件不需摆正，即可完成测量工作。b)具有自动保存功能，可根据需要设定自动保存的时间，以防止突然断电等突发情况。c)提供简体中文、繁体中文、英文操作环境，并可快速切换。d)多种输出格式选择，如：dxf、word、excel.cad等。e)可选择性输出数据与图像文档。f)具有spc统计分析功能，方便用户对测量数据进行统计分析。g)可以直接在影像区对图像中的元素进行标注。h)具有两线相切弧工具，可用于确定线弧切点等功用。j)测控软件还提供对焦辅助功能(对焦指示器)，光源调节辅助功能(亮度指示器)，极大提高了操作效率。

3、地图功能

人性化的地图导航功能可以帮助你在大工件上快速定位局部位置，缩短了操作需要的寻找时间。打开地图可以虚拟测量或导航。

4、全自动及手动cnc测量

cnc编程测量分为全自动和手动模式，在全自动cnc模式下，进行大批量工件检测时，只需要对测量过程进行一次编程即可自动进行多次全自动重复测量。对于手动工作台采用手动cnc模式，可实现模拟cnc的自动测量功能，提高工作效率。

5、图纸比对

打开cad设计图纸，与实际影像不吻合，使用图纸比对中的摆正功能可以将打开的图纸与影像重合。使用摆正后的图形，可以进行测量或做简单比对。

6、spc统计

内置spc (统计过程控制)功能，可以在测量后读取指定的测量数据，生成x-r、xm-r等控制图，并计算最大值，最小值、平均值、标准差、偏移值、ca、cp、cpk等统计系数。spc数据的采集在图元数据区中，在您想要采集的数据上双击左键就会弹出数据采集框：如图所表示，就可以进行数据采集了。然后弹出数据采集设置窗口，在这里可以输入设定标准值，以及数据的上、下限，点击“确定”之后数据就会变为红色，表明数据被spc进行了采集，如图：这样继续进行统计数据，当统计到足够多的数据时候再次点击切换到spc窗口，可以看到各种spc数据已经生成（下图是制程图）spc数据的图表分析图包括ca、cp、cpk值以及涉及到品管部门需要的所有数据，用户可以通过颜色判断数据是否合格。

测量范围

产品二维平面的：长、宽、r角、弧度、直径、半径、倒角、行位公差、圆柱外径/内径、

圆锥的顶角、球直径、圆柱外直径（无垂直横截面）、圆柱内直径、圆柱度、圆柱垂直度。

产品图片

本产品的加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是HSH-2D，分辨率是00（mm），测量行程是400*300（mm），放大倍率是64，操作方式是程序控制，测量精度是0.0005mm，外形尺寸（长*宽*高）是600*400*1100（mm）