

全自动影像测量仪 CNC二次元 16

产品名称	全自动影像测量仪 CNC二次元 16
公司名称	惠州东精科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉腾仪器 型号:JT
公司地址	惠州市惠城区江北华丽大厦2单元2903
联系电话	86 0752 7399567 13531740645

产品详情

应用领域：该系列多功能全自动影像测量仪主要应用在pcb线路板、覆铜板、平板玻璃、液晶模组、刀模、绝缘材料等行业。

仪器特点:

该系列大行程全自动影像测量仪采用龙门式结构(桥架式)运行性能稳定，且机构稳定不变形。x、y、z三轴均采用伺服电机、全采用双重闭环运动控制、可保证电机在中、高速运动时的稳定性，和准确的定位功能，影像z轴可自动对焦、配合美国navitar自动变焦镜头，可实现自动变焦而不需倍率校正。

技术参数:

影像系统

- 1 摄影机：高解析度彩色ccd摄像机；
- 2 变焦物镜倍率：0.7~4.5x 或自动变焦镜头；
- 3 视频总倍率：30x~190x（配2x物镜时，总视频放大倍率可达到时380x）；
- 4 照明系统：连续可调式led环形表面光源与轮廓光，根据放大倍率确定最大光强。

工作台

1 工作台面尺寸(mm) : 760 × 560

2 玻璃台面尺寸(mm) : 450 × 650

3 运动行程(mm) : 600 × 400

4 z轴升降行程 : 200mm

5 x、y、z数显解析度 : 0.0005mm

6 x、y坐标示值误差 : $(3+L/200)$ um

x、y轴向马达运动速度 : <120mm/s

z轴向马达运动速度 : <60mm/s

仪器外形尺寸 : 1840 × 960 × 1867

仪器重量 : 800kg

产品图片

mq-

全自动影像测量仪

本产品的加工定制是是，品牌是嘉腾仪器，型号是JT，分辨率是0.0001 (mm) (mm)，测量行程是400*300 (mm)，放大倍率是480，操作方式是鼠标自动控制，测量精度是0.0001，外形尺寸(长*宽*高)是960*750*1100 (mm) (mm)