

# 家用小风力发电机300W 12V 风光互补路灯专用

产品名称	家用小风力发电机300W 12V 风光互补路灯专用
公司名称	广州英飞风力发电机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英飞风力 型号:MINI3 产地:广州
公司地址	广州市白云区人汉路
联系电话	16620476383

## 产品详情

Mini（迷你）系列小型风力发电机特点：

### 1、极低的起动风速Mini系列[风力发电机](#)

采用微风起动设计,低风速系列风力发电机在微风环境下比同等风轮直径的风力发电机的全年有效发电量提高了60%以上。

### 2、高效的发电机

#### Mini系列[小型风力发电机](#)

采用三相永磁同步风力发电机，效率超国标10%，起动阻力矩仅为国标限值1/3，电机绝缘等级采用H级绝缘。

### 3、创新的降噪音技术

Mini系列[小型风力发电机](#)在1.5米/秒起动并能产生电能，在13米/秒风速下运行，噪音只有40分贝。

### 4、完善的风轮系统

Mini系列风力发电机风轮采用耐低温、抗老化高强度复合材料制成，可以应对各种复杂的风况，高效而持续地将风能转化为电能。

### 5、独特的尾舵设计

Mini系列风力发电机的尾舵对风力及风向的改变能灵活回应，提升发电效率。

## MINI 3 风力发电机多角度产品展示图

### MINI3 300W 风力发电机技术参数

额定功率：	300瓦（在风速11米/秒）
峰值功率：	350瓦
叶片直径：	1.16 米
重量：	6.3公斤
运输包装尺寸：	770x410 x 200 毫米（7.9公斤）
安装架：	1.5吋40系列钢管 48毫米外径
起动风速：	2.0米/秒
切入风速：	2.5 米/秒
输出电压	12, 24 , VDC
机体：	铝合金
叶片：	3个 - 尼龙纤维复合材料
超速保护:	电子扭矩控制
每月发电量:	30千瓦时（在风速3.5/秒）
可承受的极限风速:	50米/秒
产品保证期：	3年有条件的保证期

### MINI 3小型风力发电功率曲线图

### MINI3小型风力发电机分解图

### MINI3风力发电机尺寸图

### 工程案例

### 风光互补路灯

### 风光互补监控发电系统专利认证

### 厂区环境

友情链接：[小型风力发电机](#) | [风力发电机](#) | [风力发电机厂家](#) | [风力发电机价格](#) | [水平轴风力发电机](#) | [风光互补控制器](#) | [纯正弦波逆变器](#)