

福禄克F325真有效值钳形表FLUKE325钳形表F325真有效值钳形表

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 福禄克F325真有效值钳形表FLUKE325钳形表F325真有效值钳形表 |
| 公司名称 | 深圳市万博仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:数字钳型表 品牌:FLUKE/福禄克 |
| 公司地址 | 深圳市福田区福田街道深南中路福田大厦中部506-508 |
| 联系电话 | 0755-88607056 13570886458 |

产品详情

| 规格 | | 323 | 324 | 325 |
|------|-----|---|---|---|
| 交流电流 | 範圍 | 400.0 a | 40.00 a/400.0 a | 40.00 a/400.0 a |
| | 準確度 | 2 % ± 5 位數(45 hz 至 65 hz)2.5 % ± 5 位數(65 hz 至 400 hz) | 2 % ± 5 位數(45 hz 至 65 hz)2.5 % ± 5 位數(65 hz 至 400 hz) | 2 % ± 5 位數(45 hz 至 65 hz)2.5 % ± 5 位數(65 hz 至 400 hz) |
| 直流电流 | 範圍 | - | - | 40.00 a/400.0 a |
| | 準確度 | - | - | 2 % ± 5 位數 |
| 交流電壓 | 範圍 | 600.0 v | 600.0 v | 600.0 v |
| | 準確度 | 1.5 % ± 5 位數 | 1.5 % ± 5 位數 | 1.5 % ± 5 位數 |
| 直流電壓 | 範圍 | 600.0 v | 600.0 v | 600.0 v |
| | 準確度 | 1.0 % ± 5 位數 | 1.0 % ± 5 位數 | 1.0 % ± 5 位數 |
| 電阻 | 範圍 | 400.0 ?/ 4000 ? | 400.0 ?/ 4000 ? | 400.0 ?/ 4000 ?/ 40.00 k? |
| | 準確度 | 1.0 % ± 5 位數 | 1.0 % ± 5 位數 | 1.0 % ± 5 位數 |
| 導通性 | | 70 ? | 30 ? | 30 ? |
| 電容 | | - | 100.0 μf 到 1000 μf | 100.0 μf 到 1000 μf |
| | | | | |

| | | | |
|---------|---------------------------|---|---|
| 頻率 | - | - | 5.0 hz 到 500.0 hz |
| 交流響應 | 真均方根值 | 真均方根值 | 真均方根值 |
| 背光 | - | 有 | 有 |
| 數據保留 | 有 | 有 | 有 |
| 接觸式溫度量測 | - | -10.0 ° c 至 + 400.0 ° c(14.0 ° f 至 752.0 ° f) | -10.0 ° c 至 + 400.0 ° c(14.0 ° f 至 752.0 ° f) |
| 最小值/最大值 | - | - | 有 |
| 尺寸 | 高 x 寬 x 深 (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
| | 最大線徑直徑 | 30 mm (600 mcm) | 30 mm (600 mcm) |
| | 重量 | 265 g | 208 g |
| 分類等級 | cat iii 600 vcat iv 300 v | cat iii 600 vcat iv 300 v | cat iii 600 vcat iv 300 v |
| 售後保固 | 兩年 | 兩年 | 兩年 |

本产品的加工定制是是，类型是数字钳型表，品牌是FLUKE/福祿克，型号是F325，测量电压范围是600（V），测量电流范围是400（A），测量电阻范围是40K（ ），重量是1（kg），装箱数是20