

台达变频器VFD-M系列.台达变频器

产品名称	台达变频器VFD-M系列.台达变频器
公司名称	河南西捷工控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:Delta/台达 产品系列:VFD-M系列
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园孵化园区15幢1单元19层96号
联系电话	18135696396 13333847973

产品详情

vfd-m系列	
產品特色	
本系列提供中大馬力的功率，擁有輕巧的體積以及靜音運作的特色；另外，產品採用多種防護技術，顯著提高整機抗干擾的能力。	
產品規格	
?輸出頻率0.1~400hz?可設定的v/f曲線?載波頻率可達15khz?自動轉矩提升與自動滑差補償功能?內含pid回授控制?國際化的通訊格式 modbus (rs-485鮑率可達38400bps)?零速holding功能?睡眠/甦醒功能?支援通訊介面模組：dn-02、ln-01、pd-01	
應用實例	
打包機、水餃機、跑步機、農業養殖溫濕度控制風扇、食物加工攪拌機、磨床、鑽孔機(m+、因為低速扭力較m佳)、小形油壓車床(3hp以下)、菜梯(2hp)、塗裝機、小型洗床(平面加工3hp)、射出成型機的機械手臂(夾取)、木工機(兩面刨床)、貼邊機、加彈機	

产品特色

结构紧凑，体积小巧 面板附频率调节按钮 标准配备rs485通信口 内置能耗制动晶体管 pid闭环控制 简易plc 可16khz静音运行 丰富接口 经济采购和使用成本

产品型号说明

产品应用范围

各类风机水泵设备，输送机与搬运机械、木工机械，各种机床和加工设备。如：慢走丝机、仪表车、异型材挤注机、覆膜机、造纸和纺织机械等。

基本配线图

技术规范

安装

环境温度-5 ~ 40 ，避免高温多湿，湿度小于90%（不结露）。防止电磁干扰，远离干扰源。防止水滴，蒸汽，粉尘，棉絮，金属细粉的侵入，防止油，盐，及腐蚀性气体的侵入。禁止安装在含有易燃性，爆炸性气体、液体和固体环境。输出侧请勿安装空开、接触器及有关电容或压敏电阻等器件，否则会造成变频器故障，跳保护或元器件损坏。变频器须使用独立电源，避免与电焊机等共用同一电源，否则会引起变频器保护或损坏。为了冷却及维护方便，须将变频器垂直安装，周围留有足够的空间，保证空气流通顺畅。安装壁面应使用铁板等不燃性材料，须避免振动而引起变频器损坏。多台变频器安装于同一柜子里，采用上下安装时，注意间距的同时，须在中间加导流隔板。

储存

储存环境温度-20 到+65 范围内；储存环境相对湿度在0%到95%范围内（无结露）无尘垢，干燥的位置；储存环境中不含腐蚀性气、液体，最好放置在架子上，并适当包装存放；变频器长时间存放会导致电解电容劣化，如需长期存放，须保证在1年内通电一次，通电时间至少5小时以上，输入时电压必须用调压器缓缓升高至额定电压值。

售后说明

（一）保修期限为自购买之日起的18个月内。

（二）保修范围

1.变频器本体。

2.保修期内，因本公司责任而产生的故障或损坏由本公司免费维修或更换。

（1）购买后6个月无偿包换；

（2）购买后18个月内无偿包修。

3.保修期内，由以下情况导致的机器故障或损坏，本公司将收取一定的维修费。

（1）不按说明书操作或未经允许自行修理及改造所引起的机器故障；

（2）超出标准规范的要求使用而造成的故障或损坏；

(3) 购买后摔损或放置不当 (如进水等) 等造成的损坏 ;

(4) 因地震、火灾 , 雷击 , 异常电压或其他人力不可抗拒力量造成的机器损坏。

联系方式

河南西捷工控自动化科技有限公司

联系地址 : 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园2号楼a座1916室

销售热线 : 400-686-2650/18135696396

联系电话 : 0371-85510798

qq在线 : 390176537

阿里旺旺 :

本产品的应用范围是通用, 品牌是Delta/台达, 产品系列是VFD-M系列, 型号是VFD-M, 额定电压是三相AC380-460 (V), 适配电机功率是7.5 (kW), 滤波器是内置滤波器, 直流电源性质是电压型, 控制方式是直接转矩, 供电电压是低压, 电源相数是三相, 输出电压调节方式是高载频PWM控制, 外型是塑壳, 营销方式是现货, 额定电流是3.6 (A)