

# HAKKO白光焊台防静电温控式FX-951 有温度补正功能

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | HAKKO白光焊台防静电温控式FX-951<br>有温度补正功能            |
| 公司名称 | 深圳市千野原电子有限公司                                |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 品牌:<br>焊台种类:无铅焊台<br>型号:FX-951               |
| 公司地址 | 深圳市福田区南园街道滨河路与华强南路交汇处<br>御景华城花园商业25#铺B-201室 |
| 联系电话 | 13651475757 13570836155                     |

## 产品详情

hakko白光焊台防静电温控式fx-951 有温度补正功能 现货特价销售

品牌：hakko/白光  
焊台种类：无铅焊台  
型号：fx-951  
温度调节范围：200-450  
适用范围：无铅焊接  
输入电压：220v  
外形尺寸：80x130x131mm  
重量：1.2kg  
升温时间：00  
计量单位：个  
供货总量：1000  
批发价格：（ 1个）1400.00 元/个

## 详细说明

### fx-951拆消静电电焊台

#### 性能特点：

\*fx-951简洁流畅的设计大大增加了工作空间。

\*升级省电工能：把焊台与焊铁架装置连接，即可启动省电功能。焊铁放置在焊铁架上时，当到达待机时间，温度会自动降低到200（待机时间可随意在0-29分钟内设定）；或设定30分钟待机，发热芯的电源自动关闭。

\*设插卡式温度控制。

\*设有温度补正功能，当焊咀实际温度与设定温度有误差时，只需要输入补正值，焊台即会补正焊咀温度。

\*设有低温警报信号。

\*备有多款焊咀，可适用于各类焊接的工作。

#### 焊台规格

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 功率消耗 | 75w                   |
| 控温范围 | 200-450               |
| 温度稳定 | 正负5（无负荷时）             |
| 输出电压 | 24v                   |
| 外部尺寸 | 80(w)x130(h)x131(d)mm |
| 重量   | 1.2kg                 |

\*上述温度用白光fg100温度计来测量

#### 焊铁规格：

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 功率消耗      | 70w(24v)          |
| 焊咀与接地间阻抗  | 2 以下              |
| 焊咀与接地间电位  | 2mv以下             |
| 长计（不包括电线） | 188mm（当附带2.4d焊咀时） |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 重量（不包括电线） | 30g（当附带2.4d焊咀时） |
| 电线长度      | 1.2m            |

\*不包括烙铁咀，t12系列焊咀需另外购买。

产品包装清单：

| 型号          | 标准配件  |    |
|-------------|-------|----|
| fx-951主机控制台 | 电源线   | 1条 |
|             | 烙铁架   | 1个 |
|             | 外延连接线 | 1条 |
|             | 插卡    | 1块 |
|             | 抗热垫片  | 1块 |
| fx-9501烙铁手柄 |       |    |

我司主要是销售日本：hios电动螺丝刀/delvo电动螺丝刀/ hakko原装焊接工具/ goot  
 焊接工具/ssd静电测试产品及simco产品/大功日东平衡器tw-1r/松下充电电动螺丝刀ez6220b\ez7410等  
 /chiay e型介子e型座子/日东nitto接头/ victor胜利/iei点胶机/ 东日tohnichi扭力产品/vessel日本威威/q  
 uicher快取螺丝机及优质素yaesu胶纸机/sato佐藤温湿度计记录仪等品牌的产品，有需要联系下，谢谢  
 ！

网址：www.szamx.com

本产品的品牌是HAKKO/白光，焊台种类是无铅焊台，型号是FX-951，温度调节范围是200-450（ ），  
 适用范围是无铅焊接，输入电压是220（V），外形尺寸是80X130X131（mm），重量是1.2（kg），升温  
 时间是50S