

FESTO费斯托总线节点控制器，SPC200-COM-PDP

产品名称	FESTO费斯托总线节点控制器，SPC200-COM-PDP
公司名称	厦门沃圣利机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 品牌:FESTO
公司地址	福建厦门市思明区厦门市思明区莲前东路996号53幢603室之二
联系电话	86 0592 8262362 18850158039

产品详情

厦门沃圣利机电设备有限公司 联系人：黄振强 电话：0592-8262362
传真：0592-8262074 qq:597123788

festo费斯托总线节点控制器，spc200-com-pdp

- 支持缸径为25和40 mm的dsmi摆动驱动器可以进行配置 设备数据库文件 典型的电流消耗，插入式模块 50 ma ce 符号 (参见符合的标准) 根据 eu-emv 指导原则 产品重量 80 g 用于输出的最大地址容量 32 byte - 模块化设计: 模拟量输入,数字量输入输出,用于profibus的现场总线接口,devicenet或interbus, 步进马达插件模块- 带有扩展i/o 模式的profibus 允许直接读写位置数据- 驱动模式可选, 适合各种简单定位任务。适用于由气动驱动轴组成的2维定位系统- 最多可扩展到4个驱动轴。 - 支持缸径25到63 mm dgp气缸

festo费斯托总线节点控制器，spc200-com-pdp- 支持缸径32到63 mm dnc/dncm气缸- 支持新型 sec-st步进马达控制器以及dge驱动器 - 视所采用的驱动器,移动速度最高可达到3 m/s,加速度最高 30 m/s², 精确度可达?0.2 mm 到 ?0.8 mm用于输入的最大地址容量 32 byte 现场总线接口地址范围 1 - 125 现场总线接口结构 电绝缘 s 4859,6kbaud - 12 mbauddpv0: 轮询通信安装空间 从 3 起 对于 mmi : 4或更多或1000个动作序列可以通过现场总线接口控制。 - 在启动 - 停止模式下, 用于可以自由建立多达100个程序,所用的命令超过 30 种, 可应付复杂的自动化任务。 - 所有的spc200配置数据可以festo费斯托总线节点控制器，spc200-com-pdp

本产品的建议零售价是 ¥ 0.00, 加工定制是否, 品牌是FESTO, 型号是SPC200-COM-PDP, 类型是温度压

力控制器，测量精度是-，测量范围是-，外形尺寸是-（mm），适用范围是-，规格是-