

电子压力继电器 凯基特

产品名称	电子压力继电器 凯基特
公司名称	南京凯基特电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯基特 型号:KJT-YLJDQ
公司地址	南京江苏省南京市栖霞区和燕路251号
联系电话	86-02566910509 13057590384

产品详情

电子压力继电器 kjt-yljdq

产品详细介绍

产品简介

kjt-yljdq是一个一体化的电子压力继电器，带数字显示。不同型号有不同的输出方式，即一个或两个开关量输出。该压力继电器可以适应最现代的控制概念。切换点以及相应的延滞可以通过按键调定，为了最佳地适应专门应用，有许多附加调节参数，输出有常开，常闭，4-20ma电流等。kjt-yljdq主要应用是液压气动中的压力和关键树枝的指示。恒定切换精度从而对机械式压力继电器无法胜任的场合。该装置式构造蓄能器预充回路或泵和压缩机控制的理想选择。切换点和切换差独立可调节 按键编程，操作简易 内置式压力传感器 紧凑，不锈钢外壳结构牢固 3位数字显示 许多有用附加功能 技术指标 输入数据：量程规格：34，100，250，400，600bar 过载压力：80，200，400，800bar 输入数据：精度（显示，模拟输出）： $< \pm 1\%fs$ 温度漂移： $< \pm 0.3\% / 10k$ 零点 模拟输出： $< \pm 0.3\% / 10k$ 范围 切换输出：类型：pnp晶体管输出 切换电流：最大1.2a 反应时间：约10ms 环境条件：环境温度范围：-25 ~ +80℃ 介质温度范围：-25 ~ +80℃ 存储温度范围：-40 ~ +80℃ 额定温度范围：-10 ~ +70℃ 耐振：约10g / 0 ~ 500hz 而其它数据：工作电压：20 ~ 32v直流 约电流消耗：约100ma 安全等级：ip65 扭转范围：17 ~ 20nm 接触介质的零件外壳材料：管，不锈钢。键盘壳体ppt 显示：3位，7段液晶显示码红色 重量：约300g

我公司专业生产接近开关，光电开关

产品完全可以替代进口品牌传感器，比如德国：爱福门 (ifm)、施克 (sick)、巴鲁夫 (balluff)、倍加福 (p+f)、西门子 (siemens)、图尔克 (turck)；日本：欧姆龙 (omron)、山武 (yamatake)、基恩士 (keyence)、神户制钢所 (kobe)；瑞士：科瑞 (contrinex)；台湾：瑞科 (riko)、阳明 (fotek)、开放 (kfps)；韩国：奥托尼克斯 (autonics)

光电开关，接近开关。

检测距离：最大100mm 电压：直流10-30v、交流24-240v 电压可选输出：nnp、pnp、nnp+pnp 状态：no常开、nc常闭、m8、m12、m18、m20、m24、m30、m34、m35、m38、m40、m48，另方形尺寸规格较多请来电详询。

其它：其它附加要求可按需要定制，个性化定制。

电话：025-66075066

手机：13655163735

本产品的加工定制是否，品牌是凯基特，型号是KJT-YLJDQ，类型是防爆压力控制器，测量精度是1%，测量范围是4~20mA电阻<400，外形尺寸是无（mm），适用范围是压力仪表