

气味检测仪XP-329IIIR臭气检测仪日本新宇宙cosmos香气检测仪

产品名称	气味检测仪XP-329IIIR臭气检测仪日本新宇宙cosmos香气检测仪
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:日本新宇宙 型号:XP-329IIIR
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

xp-329 r|异味检测仪|xp329iiir (香气/臭气检测仪) 日本新宇宙cosmos

特长

- 气体的气味无论强弱，检测时能以数字即刻显示。
- 具备数字存贮功能，可将测定值取出输入电脑。
- “水平”和“臭气指数(相当值)”的显示能进行切换。

xp-329 r|异味检测仪|xp329iiir (香气/臭气检测仪) 日本新宇宙cosmos

用途

- 环境异味检测
- 检查确认脱臭装置及空气清洁机的性能。
- 工厂排气臭味及下水、排水的臭气测定。
- 各种食品及香辣调味料的质量管理

xp-329 r|异味检测仪|xp329iiir (香气/臭气检测仪) 日本新宇宙cosmos

规格

型号	xp-329 r
测定对象	各种香气、臭气异味
测定原理	高灵敏度氧化钨系热丝型烧结半导体式
表示方法	lcd数字显示(64 × 128点阵)水平/臭气指数相当值(测定值、使用模式、电池水平、数据存贮数、传感器输出水平条形、通信频道内容等)
测定范围	水平显示时：0 ~ 2000显示臭气指数时：0 ~ (40)[水平显示的2000相当值以内]
测定模式	监视/分批处理 两种模式
臭气指数变换表	可输入最大3个表(工厂出厂时：参照1表) 涂装臭气(参考)
连接端子	模拟输出端子显示水平时：相对于0000 ~ 2000 dc0 ~ 200mv显示臭气指数时：相对于00 ~ 40以5 mv刻度为dc0 ~ 200mv数字输出输入端子(rs232c)
数据存贮容量	监视模式：最大8188数据；分批处理模式：最大4095数据
使用温度及湿度范围	温度：0 ~ 40 湿度：30 ~ 80%rh(但不得结露)；
尺寸	w84 × h275 × d40mm(不包括突起部)
重量	约640g(含电池)
电源	5号碱性干电池4个、附属专用ac转接器(ac100v)
连续使用时间 1	约8小时
附件	活性炭过滤器、排泄过滤器、吸引配件、管子用口金、ac转接器、搬运箱、带连接器的输出电缆线、通信软件包(cd)各一套、单3型碱性干电池4个、特氟隆管1个、过滤器用滤布20块、活性炭2袋
另外出售的选购件	记录计、三脚架、平面气味收集器、试料采集用泵、试料采集袋、嗅觉测定用气味袋

本产品的加工定制是否，品牌是日本新宇宙，型号是XP-329IIIR，测量范围是0-2000，测量对象是各种香气，臭气成分，测量精度是10%，尺寸是W84*H190*D40mm（mm），重量是0.55（kg），电源是5号碱性干电池4个或AC转接器