

PCWI DC30针孔电火花检漏仪、电火花检测仪

产品名称	PCWI DC30针孔电火花检漏仪、电火花检测仪
公司名称	深圳市卓越仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:便携式电火花检测仪 品牌:进口
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马鞍山社区学府雅苑B栋1603室
联系电话	15018515213 13570883010

产品详情

pcwi dc30针孔电火花检漏仪、电火花检测仪

产品简介：

pcwi dc30电火花检漏仪/电火花检测仪是澳大利亚原装进口产品，pcwi dc30针孔电火花检漏仪为高压仪器，pcwi dc30针孔电火花检漏仪用于检测导电基体上的非导电涂敷表面(包括混凝土)的涂层孔隙(小孔和缝隙)，是储料罐、阀门和管道防腐层检测的理想仪器。

pcwi dc30针孔电火花检漏仪为abs外壳，美观、坚固、耐用，可提供高达30kv的稳定直流输出。配有瞬时和连续开启开关，可保证检测仪安全瞬时接通或连续工作。改变电压时无需更换电池和探头--检测仪配有可单独充电的卡装电池，10小时电池可充满。lcd液晶显示屏可显示工作电压和电池状态。

pcwi dc30针孔电火花检漏仪产品特点：

最新针孔检测技术abs外壳重量轻瞬时开关自动关机数字显示工作电压及电池状态直流稳压 电压范围0 - 15kv和0 - 30kv，满量程调节

测试电流恒定控制精密过载保护功能

pcwi dc30针孔电火花检漏仪技术参数：

型号	dc30	dc15
电压范围	0 ~ 30kv	0 ~ 15kv
分辨率	100v	10v
主机重量	2.2公斤	
装箱重量	6公斤	
显示	lcd3位半数字显示	
电源	100v硅胶电池3ah插装式	
尺寸	260x160x70mm	
故障报警	音频和视频报警	
探头线	2米高压硅橡胶线	
电池状态	lcd液晶显示	

pcwi dc30针孔电火花检漏仪标准配置主机、带氖灯探头手柄、450mm探头加长杆、2米探头线、7米带夹地线、扇刷、250毫米平刷、60毫米平刷连接器、微型电流峰值表、电池、充电器、耳机、背带及腰带、仪器箱、操作说明书。pcwi dc30针孔电火花检漏仪附件各种用途探头。如环状探头,用于管道探测

pcwi dc30针孔电火花检漏仪、电火花检测仪产品图片：

本产品的加工定制是否，类型是便携式电火花检测仪，品牌是进口，型号是PCWIDC30，分辨率是100v，检测厚度是详见参数，输出电压是详见参数，外形尺寸是260x160x70mm（mm），电源是100v硅胶电池3Ah插装式