

德国BYK4442光泽度仪,现货BYK微型光泽仪AG-4442光泽仪

产品名称	德国BYK4442光泽度仪,现货BYK微型光泽仪AG-4442光泽仪
公司名称	深圳市比科速科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:德国BYK 型号:AG-4442
公司地址	深圳市宝安区沙井中心路
联系电话	0755-33276103 13423951818

产品详情

德国byk微型光泽仪ag-4442光泽仪，ag-4442光泽仪是a4460光泽仪的升级产品

ag-4442光泽仪是德国byk公司生产便携式微型光泽度计，测量适合于任何应用，aag-4442光泽仪能对任何材料进行光泽测量 - 涂料、塑料、高放射的金属。它的测量范围被扩展到了2000光泽单位，ag-4442光泽仪保证了始终可靠的结果，符合国际标准并由din标准批准。ag-4442光泽仪特点：小巧、方便使用自动校准-随时可测量，按一下即可校准，菜单指导操作，测量结果无人误差单次测量和统计模式，后者包括测量次数、平均值和标准偏差记忆量大：999个读数rs232接口可传送数据到个人电脑或打印机电池寿命长，最多可达3000个读数符合din标准，可追溯至bam和nrcag-4442光泽仪基本配置如下：微型光泽仪，内含校准标准板的底座校准证书，接口线，软件gloss-link或easy-link操作手册，塑料携带箱，电池尺寸（高×长×宽）：73x155x48 mm
重量：400gag-4442光泽仪标准：astm d 523 d 2457，iso 2813 7668，din 67530，jis z 8741

ag-4442光泽仪技术参数：

型号	名称	光路	应用范围	测量孔径	测量范围	重复性	重现性
ag-4440	微型光泽计20°	20°	高光泽	参阅单光路	0-2000gu	0.5gu	1gu
ag-4442	微型光泽计60°	60°	中光泽	12x30mm	0-2000gu	0.5gu	1gu
ag-4444	微型光泽计85°	85°	低光泽	参阅单光路	0-2000gu	0.5gu	1gu
ag-4446	微型多角度光泽计20/60/85°	20/60/85°	各种光泽	12x60mm	0-2000gu	0.5gu	1gu

ag-454	微型光泽计45°	45°	薄膜/陶瓷	参阅单光路	0-2000gu	0.5gu	1gu
ag-456	微型光泽计75°	75°	纸张/塑料	参阅单光路	0-2000gu	0.5gu	1gu
ag-4435	微型三角度光泽仪(带膜厚测量)	20/60/80°	磁性及非磁性, 测量范围: 0 - 500微米	参阅单光路	20° : 0-2000gu 60° : 0-1000gu 80° : 0-160gu	1%	2%

ag-4442光泽仪可选的更换件和附件
ag-4442光泽仪订购信息
ag-4442光泽仪型号 名称
4403 外接电源 (欧洲插头) 外部电源供应, 90 - 264v自调整, 欧洲标准插头
4404 外接电源 (美国插头) 外部电源供应, 90 - 264v自调整, 美国标准插头
4401 usb-转换器 连接到usb接口, 含驱动软件
4545 软件easy-link 将数据直接送入excel作文件化的软件
4400 电脑连接线 将数据送到电脑, rs 232 串口9针
4421 内置校标标准板的底座20° 更换件4461 内置校标标准板的底座60° 更换件4486 内置校标标准板的底座85° 更换件4431 内置校标标准板的底座 三角度
更换件检查用标准板订购信息: 型号 名称 体积
4422 测试标准板 20° 170 × 90 × 15mm 高和中光泽板
4462 测试标准板 60° 170 × 90 × 15mm 高和中光泽板
4487 测试标准板 85° 170 × 90 × 15mm 高和中光泽板
4432 测试标准 三角度 170 × 130 × 15mm 三块中光泽板20°, 60°, 85°
4433 测试标准板 镜面 170 × 130 × 15mm 三块中光泽板20°, 60°, 85°

本产品的加工定制是否, 品牌是德国BYK, 型号是AG-4442, 测量范围是60度, 准确度是0.5, 外形尺寸是73x155x48mm (mm), 重量是400 (kg), 分辨率是0.5