

# 美国UV能量计EIT CUREPLUS II , EIT POWER PUCK II

产品名称	美国UV能量计EIT CUREPLUS II , EIT POWER PUCK II
公司名称	深圳市亿莱斯仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:美国EIT 型号:UVICUREPlus
公司地址	中国 广东 深圳市 宝安区西乡 镇宝源路宝源大厦7楼
联系电话	86 0755 27799872/27791460 13798597978

## 产品详情

uvicure plus 单通道 / uv power puck 四通道 uv测量计 这款uv能量计，第一次设定uv工业的标准，现在正设定一个新的标准，使用先进的性能和容易读取的显示，多用户选择模式，pc通讯能用于数据记录和曲线分析，以及过程验证。新的eit uvicure plus ii和uv power puck ii是之前全球uv工业广泛应用uvicure plus和uv power puck的最新版本。带用户可选的抽样速率，新的测试仪可以用于高速传送带或是更慢的生产线，测量和其他的eit产品兼容。标准的功能和优点包括：

- 容易使用，一键完成on/off和运行操作。
- 容易读取数据显示屏，同时显示4个波段。

uv power puck ii上4个波段的数据可以同时显示在显示屏上，让操作员快速读取。不需要切换获得8个数值，一次读取。软按键用于功能选择，在显示屏的下方有指示，方便操作员选择和使用。

- 标准eit多波段:uva (320-390nm), uvb (280-320nm) uvc (250-260nm), uvv (395-445nm) ·
- 动态范围标准版本 - 10 watt uva, uvb, uvv ; 1 watt uvc。低功率版本 - 100 mw。 ·
- 设置功能提供用户可选的仪表模式用于数据分析，比较，筛选和操作设定。 · 数据参考模式用于比较读数。在系统安装和检修故障的时候非常有用。用户可以将选定uv读数存储为基准线或是参考读数，然后和另一个读数比较。仪表会显示两个读数，并指示读数之间的变化百分比。数据显示为mj/cm<sup>2</sup>, mw/cm<sup>2</sup>, 和百分比。 ·
- 图形模式图形模式显示采集到的每个uv波段的uv照度和能量。图形展示为照度随时间而变化。右边显示的图形表示一个灯或是2个灯的固化系统。 ·
- 用户可选的抽样率smooth on data : 和之前的power puck?版本兼容。smooth off data : 和之前的uv powermap兼容超过2000个样本/秒。 ·
- 测量的单位测量的单位是用户可选择的，让操作员容易读取。数据将按您的需要显示。选择的单位可以是：mj/cm<sup>2</sup>, mw/cm<sup>2</sup>, j/cm<sup>2</sup>, w/cm<sup>2</sup>, uj/cm<sup>2</sup>, uw/cm<sup>2</sup>。 ·
- 彩色，容易读取的显示屏可以选择低，中和高强度用于图形显示。 ·
- 通讯端口uv能量计和pc/pda符合串口通讯协议。下载收集的数据到计算机做统计分析和数据记录，以及过程验证。

技术规格表显示 容易读取，黄色数字，黑色背景测量范围 标准版本：uva, uvb, uvv -10mw/cm<sup>2</sup> to 10w/ m<sup>2</sup> ; uvc -5mw/cm<sup>2</sup> to 1w/cm<sup>2</sup>低功率版本：uva, uvb, uvc, uvv : 100microw/cm<sup>2</sup> to 100mw/cm<sup>2</sup>测量精度 +/- 10% ; +/- 5% 典型光谱范围(uv power puck ii) 4通道连续监控320-390nm (uva), 280-320nm (uvb), 250-260nm (uvc),

395-445nm (uvv)光谱范围(uvicure plus ii) 1通道连续监控. 320-390nm (uva), 280-320nm (uvb), 250-260nm(unc), 395-445nm (uvv) (需在订购前确定uv波段) 空间响应 近似余弦操作温度 0-75 ° c内部温度。允许较短时间的更高外部温度 (当温度超过相应的规格, 会有警报声提示) 时间规定 2分钟display模式 (没有按键动作)。eitim也可以设置没有时间显示。电池 两只可更换aaa碱性电池电池寿命 大约20小时显示时间尺寸 直径117mm x 高度12.7mm重量 289 克外壳材料 铝和不锈钢手提包材料 内部聚亚安酯,软,防划尼龙外壳手提包重量 260克手提包尺寸 274mm宽 x 89mm高 x 197mm深

本产品的加工定制是否, 品牌是美国EIT, 型号是UVICUREPlus, 测量范围是320-390