

## 德国BYK AG-4446微型三角度光泽仪 ( micro gloss )

产品名称	德国BYK AG-4446微型三角度光泽仪 ( micro gloss )
公司名称	深圳市君达时代仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:德国BYK 型号:AG-4446
公司地址	深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2601
联系电话	86-075583986402/83982365 13662260116

## 产品详情

德国byk ag-4446光泽仪，德国byk4446光泽仪

ag-4446光泽仪是德国byk公司生产便携式微型光泽度计，测量适合于任何应用，ag-4446光泽仪能对任何材料进行光泽测量 - 涂料、塑料、高放射的金属。它的测量范围被扩展到了2000光泽单位，ag-4446光泽仪保证了始终可靠的结果，符合国际标准并由din标准批准。

byk-gardnerag-4446微型三角度光泽仪 ( micro gloss )

byk-gardner ag-4446微型三角度光泽仪 ( micro gloss ) 集20 ° , 60 ° , 85 ° 三种角度于一体-如同单角度仪器一样便携。三个角度在一台仪器上使您能按国际标准迅速觉察到质量的变化。ag-4446所有被选择的角度在同一个点上测量，并立即显示测量结果-包括：差值、合格/不合格和统计结果。byk-gardner微型三角度光泽仪 ( micro gloss ) 具有新一代仪器的所有功能，使用得心应手。为了清楚地得到从平光到高光的整个范围内的光泽度差值，国际标准规定了三个角度。每个角度都在对应的光泽范围内进行优化测量。 电脑连接线 usb和蓝牙bluetooth®无线技术

byk-gardner ag-4446微型三角度光泽仪技术参数

ag-4446光泽仪	
角度	应用
20 °	高光泽
60 °	中光泽
85 °	低光泽
测量范围	0-100gu
重复性1	± 0.2gu
重现性1	± 0.5gu

byk-gardner ag-4446微型三角度光泽仪基本配置仪器;内置校准标准板底座,可追溯的证书,软件easy-

link,usb线缆,操作手册,电池,携带箱,赠送保修期内1次免费保养;

## 德国byk公司微型三角度光泽仪订购信息

ag-4405 usb线缆用于传送数据至电脑,usb-aag-4545软件easy-link软件将数据直接传入excel表中作文档处理ag-4434 检查用标准板三角度 170 × 103 × 26mm (6.7 × 4.1 × 1in.) 高光泽和3块中光泽板20, 60, 85 ° ag-4438 特殊检查用标准板三角度s 170 × 103 × 26mm (6.7 × 4.1 × 1in.) 高光泽和3块中光泽板20, 60, 85 ° 60 ° 板约5个guag-4433 检查用标准板镜面 170 × 103 × 26mm (6.7 × 4.1 × 1in.) 高光泽和3块中光泽板20,60,85 ° 高反射率ag-4441 内置校准标准板底座 20oag-4443 内置校准标准板底座 60oag-4445 内置校准标准板底座 85oag-4447 内置校准标准板底座 三角度ag-4455 内置校准标准板底座 45oag-4457 内置校准标准板底座 75oag-4050 黑玻璃板,用于20 °、60 °、85 ° ag-4051 黑色玻璃板,20 ° 光泽值约为60至70guag-4052 黑色玻璃板,60 ° 光泽值约为40至50guag-4053 黑色玻璃板,85 ° 光泽值约为15至25guag-4056 高光泽抛光镜面,用于20 °、60 °、85 ° ag-4057 可设定光泽值的黑色玻璃板ag-4058 中光泽、高反射率,可设定光泽值.

本产品的加工定制是否,品牌是德国BYK,型号是AG-4446,测量范围是0-2000GU,准确度是0.5GU,外形尺寸是73x155x48 (mm),重量是0.4 (kg),分辨率是0.1GU