

BTL5-S172-M1200-P-S32/BALLUFF位移传感器

产品名称	BTL5-S172-M1200-P-S32/BALLUFF位移传感器
公司名称	厦门沃圣利机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:BALLUFF 型号:BTL5-S172-M1200-P-S32
公司地址	福建厦门市思明区厦门市思明区莲前东路996号53幢603室之二
联系电话	86 0592 8262362 18850158039

产品详情

厦门沃圣利机电设备有限公司 联系人：黄振强 电话：0592-8262362
传真：0592-8262074 qq:597123788

bt15-s172-m1200-p-s32/直销balluff位移传感器

非接触探测能够在恶劣环境中可靠运行，例如污浊、灰尘或雾气环境不受目标的颜色、透明度、反射性以及表面特征影响即使较小的目标也能精确探测六面体和圆柱形结构带来更多的设计自由度 整体生产部跟踪 在装配过程中的检测对象 抓取和工件的变化 状态显示在组装，加工和检测中心 部分和fi II级查询 非接触数据和能量传输100 m with a conductorcross-section of 0.3 mm².do not route the connection cable parallel to highvoltageand motor cables.

bt15-s172-m1200-p-s32/直销balluff位移传感器

基于需求的维护 更高效古操作 最高的机器的可用性 夹紧距离和压力监测系统在加工do not exceed a tightening torque on the connectorsecuring ring of 0.5 nm.mechanischanschlussart 2 m, pur, 3 x 0.14 mm2anzeigenlichtempfangsanzeige gelbe ledeinschaltverzug 1,25 msumgebungstemperatur ta -10 bis +60 ° cschutzart nach iec 60529 ip 67fremdlicht max. nach en 60947-5-2

bt15-s172-m1200-p-s32/直销balluff位移传感器

本产品的加工定制是否，品牌是BALLUFF，型号是BTL5-S172-M1200-P-S32，种类是位移，材料是陶瓷，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是薄膜，输出信号是数字型，防护等级是-，线性度是-（%F.S.），迟滞是-（%F.S.），重复性是-（%F.S.），灵敏度是-，漂移是-，分辨率是-