

# 电动平车充电机|智能高频充电机|蓄电池充电机|汽车充电机

产品名称	电动平车充电机 智能高频充电机 蓄电池充电机 汽车充电机
公司名称	常州永沛机电技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:永沛 型号:HX55HX175
公司地址	常州市武进区常武中路18号常州科教城惠研楼北楼四楼2418-2420
联系电话	18651236933

## 产品详情

### 充电机的特点

防雷击保护：当您的电网受到雷击时充电机会自动保护。

接反保护：电池接反时，机器自动保护。

全自动充电：每次充电cpu自动检测放电量，根据放电量进行充电。

变频脉动充电：25khz—100khz的脉动充电，提高充电效率，为您节电。

限制过充：微电脑随时检测电池，最大程度避免过充电及电池过热现象。

电网过压、欠压：

充电机在电网电压标准 $\pm 10\%$ ，220v工作范围198-242v，380v工作范围342-418v之间都可正常工作。

线压降补偿技术：输出电缆过长会造成电缆线上损耗大，使电池无法充满。可以提前设定电缆线过长造成的损耗，使线压降不会影响电池充电。（此项功能需要提前订制）

降低电池析气量：cpu控制整个充电过程，不会造成大量析气。

型 号	输入电 压v	相数	输入电 流a	输入线 径mm <sup>2</sup>	电池 电压v	输出电 流a	充电时间h/电池容量ah		功率 kw	重量 kg
							8-10小时	12-14小时		
hxcx-36v/20a	220	1	4	1.5	36	20	100-180	200-280	1	8

hxcx-36v/30a	220	1	7	1.5	36	30	180-330	350-450	1.	8
hxcx-48v/20a	220	1	7	1.5	48	20	100-180	200-280	1.	8
hxcx-48v/25a	110	1	15	2.5	48	25	150-250	300-400	1.	8
hxcx-48v/25a	220	1	8	1.5	48	25	150-250	300-400	1.	8
hxcx-48v/25a-2	220	1	15	2.5	48	25	150-250	300-400	3.	15
hxcx-48v/30a	220	1	12	2	48	30	180-400	350-450	2	8
hxcx-48v/35a	220	1	11	2.5	48	35	180-330	200-280	2.	8
hxcd-48v/50a	380	3	9	2.5	48	50	250-450	350-450	3.	15
hxcx-72v/20a	220	1	9	1.5	72	20	100-180	500-700	2	8
hxcd-72v/30a	380	3	7.5	2.5	72	30	150-250	350-480	3	16

本产品的加工定制是是，品牌是永沛，型号是HX55HX175，输入参数是A C 2 2 0 V，输出参数是24-72 V，充电电流是15-50 ( A )，属性是全自动高频型