

精科专业生产65WSB-130离心旋涡泵

产品名称	精科专业生产65WSB-130离心旋涡泵
公司名称	靖江市精科泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WSB型离心旋涡泵 型号:65WSB-130 材质:不锈钢
公司地址	靖江市新桥镇礼士桥富民路
联系电话	86 0523 84337879 13901429903

产品详情

一、概述 1、wsb型离心旋涡泵用于输送温度不高于+185，粘度不大于5e，无腐蚀性的无固体颗粒的液体。改变过流部件的材料后、可用于输送具有腐蚀性的无固体颗粒的液体。本型泵的性能范围；扬程自88米至200米，流量自每小时6.3立方米至27立方米。 2、wsb型泵是双级悬臂式离心旋涡泵，第一级工作为离心式，第二级工作为旋涡式。 3、wsb型离心旋涡泵有：65wsb-130、65wsb-140、65wsb-150共三种。过流部件的材料有：q235-碳钢、304和316l、c4钢。 4、wsb型离心旋涡泵的密封形式采用单端面机械密封。二、标准性能表

泵型号pum p type	流量q		扬程he	转速spee	功率power(n)	效率	允许吸上	旋涡轮直	泵重(kg)	
	升/秒l/s	米 ³ /时m ³ /h	ad(m)	d(r/min)	轴功率千瓦input power (kw)		电机功率 千瓦motor power (kw)	真空高度h		径ddia(m)
								s(m)		m)
65wsb-130	1.75	6.3	173	2900	10.8	15	28	7	135	
	2.5	9	130		9.35		34			
	3.12	11.25	88		7.92		34			
65wsb-140	3	10.8	186	2900	17.7	22	31	7	150	

	4	14.4	140		14.45		38		
	5	18	94		12.45		37		
65wsb-150	4.8	17.25	200	2900	27.7	30	34	7	160
	6	21.6	150		21.28		41		
	7.5	27	95		17.5		40		

三、结构说明 wsb型离心旋涡泵的主要另件有：泵体、离心轮、叶轮螺母、旋涡泵体、旋涡轮、泵盖、单端面密封部分、压盖、前轴承压盖、轴承座、泵轴、轴承、后轴承压盖、泵联轴器、电联轴器。见结构图。旋涡轮在轴上是可以自由移动的，以保证旋涡轮与旋涡泵体，后盖之间的轴向间隙两侧相等，允许用纸垫来调整间隙，但纸垫必须放在后盖止口处的石棉板的外面。wsb型离心旋涡泵与电机用爪型弹性联轴器部件联接，合装在同一底座上。wsb型离心旋涡泵的旋转方向：由泵往电机方向看，为逆时针方向旋转。轴承润滑均用钙基黄油润滑。

本产品的品牌是WSB型离心旋涡泵，型号是65WSB-130，材质是不锈钢，驱动方式是电动，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，性能是耐磨耐腐蚀耐高温，叶轮数目是双级，流量是6.3-11.25 (m³/h)，扬程是8-173 (m)，转速是2900 (rpm)，轴功率是15 (kW)，吸入口径是65 (mm)，排出口径是50 (mm)