

1W-2.4-10.5单级旋涡泵

产品名称	1W-2.4-10.5单级旋涡泵
公司名称	东莞市友邦机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:hb 型号:1W2.4-10.5 材质:铸铁
公司地址	东莞市常平镇司马村金田花园金湖苑18座601室
联系电话	86 0769 82826840

产品详情

w型单级直连旋涡泵是供吸送清水和物理化学性质类似于水的液体之用，使用液温不得超过60℃，常用于锅炉给水的配套，在造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等部门都有广泛的应用。w型单级直连族涡泵是供吸送清水和物理化学性质类似于水的液体造船\\轻纺\\化工\\冶金\\机械制造\\水立养殖\\跑龙套定消防稳压\\热交换机组\\农业远程喷灌等部门都有广泛的应用。

w旋涡泵				
型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	转速(r/min)	功率(kw)
1w2.4-10.5(单级)	2.4	105	2900	3
1w2.5-12(单级)	2.5	120	2900	3
25w-25(单级)	1.44	25	2900	0.75
32w-30(单级)	2.88	30	2900	1.5
32w-75(单级)	2.88	75	2900	4
40w-40(单级)	5.4	40	2900	4
40w-90(单级)	5.4	90	2900	7.5
50w-45(单级)	9	45	2900	5.5
65w-50(单级)	14.4	50	2900	11
1.5d-0.7(单级)	2.4	105	1450	3

w型单级旋涡泵，供输送不含固体颗粒清水及物理化学性质类似于清水的液体，使用液体温度不得超过80℃，适用于小型锅炉给水。

二、型号意义例解：

三、性能参数表：

本产品的品牌是hb，型号是1W2.4-10.5，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，性能是不阻塞，叶轮数目是单级，流量是40（m³/h），扬程是105（m），转速是2900（rpm），轴功率是3（kW），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm），规格是1W2.5-12