

ESD-2000静电放电发生器-EMS仪器EMC实验室专业制造商-费s

产品名称	ESD-2000静电放电发生器- EMS仪器EMC实验室专业制造商-费s
公司名称	深圳市乐淘天电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:科环 型号:ESD-2000
公司地址	深圳市南山区西丽打石一路中兴人才公寓3A204
联系电话	15889544328

产品详情

<p>esd-2产品简介: esd-2001静电放电发生器是我公司研制的一种在性能上完全满足iec61000-4-2标准要求的测试仪。10kv，可用于绝大多数电气与电子设备的静电放电试验，而且可以保证试验的可比性。</p> <p style="text-align: center;">esd-2001静电放电发生器</p> <p>全新设计 模块化设计，可靠性高，稳定性好 结构紧凑 整机轻便（主机约4kg）结构小巧美观(主机d 内置iec电压等级，主机自动触发模式 电压渐升扫描模式等智能功能 操作简便 全数字设置，操作简易，易 拟调节、码盘调节方式 高性价比 主要器件全进口、寿命长、可靠性高、故障率低，10kv长时间 稳定工</p>							
输出电压	0.1 ~ 10.0kv ± 3%						
电压极性	正或负						
触发模式	<table border="1"> <tr> <td>single</td> <td>单次</td> </tr> <tr> <td>count</td> <td>按设定的放电次数放电</td> </tr> <tr> <td>*</td> <td>主机自触发、电压自动渐升扫描</td> </tr> </table>	single	单次	count	按设定的放电次数放电	*	主机自触发、电压自动渐升扫描
single	单次						
count	按设定的放电次数放电						
*	主机自触发、电压自动渐升扫描						
放电模式	接触或气隙						
放电间隔	0.1 ~ 9.9s						
计数器	0 ~ 999(用于放电次数计数)						
放电电容	150pf ± 10% (特殊要求可定制)						
放电电阻	330 ± 10% (特殊要求可定制)						
放电电极	圆锥形接触放电电极及球形气隙放电电极						
使用环境	环境温度：10 ~ 35 相对湿度：30% ~ 60%						
电源	单相ac85 ~ 265v，50 / 60hz						
外形尺寸 (mm)	主机250 × 210 × 130 (d × w × h)						
重量	约4kg						

静电放电波形参数如下表：

输出电压(kv)	第一峰点电流(a)30ns	处电流(a)60ns	处电流(a)
4	15		8
6	22.5		12
8	30		16

可以非常方便地更换阻容套件，以满足不同标准的试验要求。选配件如下表：

型号	电容	型号	电阻	型号	电阻
esd-c-001	100pf	esd-r-001	0	esd-r-008	500
esd-c-002	150pf	esd-r-002	100	esd-r-009	1k
esd-c-003	200pf	esd-r-003	150	esd-r-010	1.5k
esd-c-004	250pf	esd-r-004	200	esd-r-011	2k
esd-c-005	300pf	esd-r-005	250	esd-r-012	5k
esd-c-006	400pf	esd-r-006	300	esd-r-013	10k
esd-c-007	500pf	esd-r-007	330		

本产品的加工定制是是，品牌是科环，型号是ESD-2000，测量范围是20KV，测量精度是精确，产品适用范围是20kv